

中南地区通用建筑标准设计

建筑配件图集

常用木门

98ZJ601

中南地区建筑标准设计协作组办公室

河南省工程建设标准设计管理办公室

常 用 木 门

批准单位	批准文号	主编单位
河南省建设厅	豫建(1989) 15号	河南省建筑设计研究院
湖北省城乡建设厅	鄂建(1989) 163号	
湖南省建委	湘建(1989)设字第152号	图 集 号
广东省建委	粤建设字(1989) 181号	88ZJ601
广西壮族自治区建委	桂建设字(1989) 第44号	
海南省建设厅	琼建设(1989) 122号	实行日期
		1989.10.

主编单位负责人	左孝平
主编单位技术负责人	邱铨
技术审定人	邱铨
设计负责人	齐纪卫

目 录

目录	1	带纱扇门SM节点	14
说明(一)	2	半截玻璃(横芯)弹簧门M5立面	15
说明(二)	3	半截玻璃弹簧门M6立面	16
镶板门M1、SM1立面(一)	4	玻璃(横芯)弹簧门M7立面	17
镶板门M1、SM1立面(二)	5	M5、M6、M7、弹簧门节点(一)	18
镶板门M1节点	6	M5、M6、M7、弹簧门节点(二)	19
夹板门M2、SM2立面(一)	7	大玻璃弹簧门M8立面	20
夹板门M2、SM2立面(二)	8	大玻璃弹簧门M8节点(一)	21
夹板门M2节点	9	大玻璃弹簧门M8节点(二)	22
半截玻璃门M3、SM3立面	10	连窗门M9、SM9立面	23
半截玻璃门M3节点	11	无纱扇连窗门M9节点	24
拼板门M4立面	12	有纱扇连窗门SM9节点	25
拼板门M4节点	13	门框安装及贴脸板详图	26

目

录

图集号

88ZJ601

页

1

说

明

一、编制依据:

本图集是按1987年3月中南标协领导小组扩大会议的决定并参照国家有关标准和国标图集编制的。

二、适用范围:


本图集适用于中南地区一般民用建筑和工业辅助建筑。

三、编制原则:

- (1) 各类木门设计尽量灵活多样, 以便于选用, 而规格类型尽量减少, 以便于加工制作。各类木门立面与断面节点分别编绘, 以便必要时可以自画立面, 而引用本图节点。
- (2) 木门洞口尺寸系列是根据国家标准GB5824-86确定的, 洞宽由700至3600, 洞高由2000至3300, 除基本参数和规格外, 还根据需要增加了个别的辅助参数和规格。
- (3) 木门用料断面尺寸是根据量材使用、规格统一和便于互换的原则确定的。节点图中断面尺寸均为净料。本图集所标注尺寸均以毫米为单位。

四、使用说明:

(1) 编号方法:



(2) 本图集设有九个门类, 六种门型, 详见下表:

类别号	构造类别	门型号	门型
M1	镶板门	1	无亮窗
M2	SM1带纱镶板门	2	有亮窗
M3	夹板门	3	带一玻、无亮窗
M4	SM2带纱夹板门	4	带一玻、有亮窗
M5	半截玻璃门	5	带一玻、百页、无亮窗
M6	SM3带纱半截玻璃门	6	带一玻、百页、有亮窗
M7	拼板门	7	大小扇
M8	半截玻璃(横芯)弹簧门		
M9	半截玻璃弹簧门		
M10	玻璃(横芯)弹簧门		
M11	大玻璃弹簧门		
M12	连窗门		
M13	SM9带纱扇连窗门		

(3) 木门立面尺寸标注方式, 见下图:



说 明 (一)

图集号 882J601
页 2

- (4)里平立门框时宜装贴脸板,详见第26页。
(5)外门的中横框应带有披水板。
(6)门亮窗需安装铁栅时,可选用88ZJ701“常用木窗”图集的“铁窗栅详图”。
(7)连窗门中窗的高度与88ZJ701图集相一致。
(8)夹板门的面板应用胶合板。

五、施工制作要求:

- (1)木材:以中南地区常用木材为主。一般选用一、二等红白松木和杉木,或材质相似的木材。经常规干燥处理后,要求木材的含水率不大于下列数值:门窗框18~20%,门窗扇15~18%,门芯板12~15%。达不到上述材质时,框料和扇料的厚度应加大5毫米。
(2)门框的边框和中竖框框料的高度按图注尺寸一律加长40,为埋入地面的深度尺寸。
(3)本图集门框的外口尺寸综合考虑了立框和塞框的条件,洞口与框口间的空隙 ≥ 20 毫米,框料与墙体或混凝土接触处均应满涂防腐油或煤焦油。
(4)门框与墙体的连接可采用预埋木砖和铁脚两种方式。木砖或铁脚每边不少于三个,中距不大于700,预埋木砖需满涂防腐油。

六、玻璃、窗纱及五金:

- (1)玻璃:除大玻璃弹簧门M8采用5毫米厚平板玻璃外,其它门型及亮窗均采用3毫米厚平板玻璃。
玻璃安装时先用小圆钉固定,再用油灰捻牢压平。用木压条固定玻璃时应先嵌底灰,后装玻璃,再用木压条钉牢。

②窗纱:16目铁窗纱及塑料窗纱均可采用。

③五金:一般采用商品五金,数量及规格见下表:

五金名称	名称	普通合页			抽芯合页		弹簧合页双管		插销		暗插窗钩		拉手		底板拉手	门底弹簧
		规格	65	100	125	65	100	150	100	150	200	150	75	125	250	
门扇名称	规格	单位	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	个	付	个
亮窗	单扇		2					1								
	双扇		4					1								
纱窗	单扇					2		1								
	双扇					4		1								
纱门	单扇						2	1						2		
	双扇						4	1						4		
M1, M2	单扇		2					1						2		
	双扇		4					1	2 $\frac{5}{8}$					4		
M3, M4	单扇				2			1						2		
	双扇				4			1	2 $\frac{5}{8}$					4		
M5, M6	单扇						2								1	
	双扇						4				2				2	
M7, M8	单扇														1	1
	双扇										2				2	2
M9门扇	每扇		2					1						1		
	纱扇						2	1						1		

注: A、表中未列门锁,由使用单位根据情况选定。

B、M8亦可装600长镀铬拉手及地弹簧。


说 明 (二)

图集号 88ZJ601
页 3

		1300		1300		1500		1800	
崔永福 设计 审核 制图 姓名	2100 (2000)	1280 43 1194 43 43 502 2090 (1990) 7 2040 (1940) 15 15 15 95		1280 43 1194 43 43 794 2090 (1990) 7 2040 (1940) 15 15 15 95		1480 43 1394 43 43 702 2090 (1990) 7 2040 (1940) 15 15 15 95		1780 43 1694 43 43 852 2090 (1990) 7 2040 (1940) 15 15 15 95	
		M11-1321 M13-1321 (M11-1320) M13-1320		M117-1321 M137-1321 (M117-1320) M137-1320		M11-1521 M13-1521 (M11-1520) M13-1520		M11-1821 M13-1821 (M11-1820) M13-1820	
		2390 7 2340 15 15 15 95		2390 7 2340 15 15 15 95		2390 7 2340 15 15 15 95		2390 7 2340 15 15 15 95	
		M11-1324 M13-1324		M117-1324 M137-1324		M11-1524 M13-1524		M11-1824 M13-1824	
		2490 (2390) 7 1940 15 15 15 95		2490 (2390) 7 1940 15 15 15 95		2490 (2390) 7 1940 15 15 15 95		2490 (2390) 7 1940 15 15 15 95	
		M12-1325 M14-1325 (M12-1324) M14-1324		M127-1325 M147-1325 (M127-1324) M147-1324		M12-1525 M14-1525 (M12-1524) M14-1524		M12-1825 M14-1825 (M12-1824) M14-1824	
		2690 7 2040 15 15 15 95		2690 7 2040 15 15 15 95		2690 7 2040 15 15 15 95		2690 7 2040 15 15 15 95	
		M12-1327 M14-1327		M127-1327 M147-1327		M12-1527 M14-1527		M12-1827 M14-1827	
		2990 7 2340 15 15 15 95		2990 7 2340 15 15 15 95		2990 7 2340 15 15 15 95		2990 7 2340 15 15 15 95	
		M12-1330 M14-1330		M127-1330 M147-1330		M12-1530 M14-1530		M12-1830 M14-1830	

镶板门 M1、SM1 立面 (二)

图集号	88ZJ601
页	5


































注

镶板门四块门芯板的高度均为等分。

镶板门 M1 节点

图集号	88ZJ601
页	6

		700	800	900	1000	1100	1200
审核 设计 制图	2100 (2000)	580 43 594 43   	780 43 694 43   	880 43 794 43 1190 1190 1940  	980 43 894 43 1190 1190 1940  	1080 43 994 43  	1180 43 1094 43 554  
	2400	2390 71 2340 43  	2390 71 2340 43  	2390 71 2340 43  	2390 71 2340 43  	2390 71 2340 43  	2390 71 2340 43  
	2400	2390 71 1940 43 31   	2390 71 1940 43 31   	2390 71 1940 43 31  	2390 71 1940 43 31  	2390 71 1940 43 31  	2390 71 1940 43 31  
	2500	2490 71 1940 43 31   	2490 71 1940 43 31   	2490 71 1940 43 31  	2490 71 1940 43 31  	2490 71 1940 43 31  	2490 71 1940 43 31  
	2700	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  
		2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	2690 71 2040 43 31  	

注:

1. 夹板门—M2, 带纱夹板门—SM2.
2. 洞口宽度在800以下时, 亮窗为上悬式, 洞口宽度在900以上时, 亮窗为两扇平开.
3. 扇料的厚度, 根据需要可改为45厚, 框料裁口等亦作相应改变, 并在单项设计中注明.

夹板门 M2, SM2 立面 (一)

图索号 88ZJ601

页 7












注:

1. 夹板门—M2. 带纱夹板门—SM2.
2. 洞口宽度在800以下时, 亮窗为上悬式, 洞口宽度在900以上时, 亮窗为两扇平开.
3. 扇料的厚度, 根据需要可改为45厚, 框料裁口等亦作相应改变, 并在单项设计中注明.

夹板门 M2, SM2 立面 (一)

图集号 88ZJ601

页 7


		1300		1300		1500		1800	
审核 设计 制图	2100	1280 43 1194 43 43 602  M21-1321 M23-1321	1280 43 1194 43 43 794  M217-1321 M237-1321	1480 43 1394 43 43 702  M21-1521 M23-1521	1780 43 1694 43 43 852  M21-1821 M23-1821				
	2400	2090 43 2040 43  M21-1324 M23-1324	2390 43 2340 43  M217-1324 M237-1324	2390 43 2340 43  M21-1524 M23-1524	2390 43 2340 43  M21-1824 M23-1824				
	2400	2390 43 1940 43 151  M22-1324 M24-1324	2390 43 1940 43 151  M227-1324 M247-1324	2390 43 1940 43 151  M22-1524 M24-1524	2390 43 1940 43 151  M22-1824 M24-1824				
	2500	2490 43 1940 43 151  M22-1325 M24-1325	2490 43 1940 43 151  M227-1325 M247-1325	2490 43 1940 43 151  M22-1525 M24-1525	2490 43 1940 43 151  M22-1825 M24-1825				
	2700	2690 43 2040 43 151  M22-1327 M24-1327	2690 43 2040 43 151  M227-1327 M247-1327	2690 43 2040 43 151  M22-1527 M24-1527	2690 43 2040 43 151  M22-1827 M24-1827				

夹板门 M2、SM2 立面(二)

图集号 88ZJ601
页 8


夹板门 M2、SM2 立面(二)

图集号	88ZJ601
页	8



夹板门 M2 节点

图集号	88ZJ601
页	9

		800	900	1000	1200	1500	1800	2400	2700	3000
审核 设计 制图 集永强 齐地卫 卷二	2100	 780 43 694 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-0821	 880 43 794 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-0921	 980 43 894 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-1021	 1180 43 1094 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-1221	 1480 43 1394 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-1521	 1780 43 1694 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-1821	 2380 43 1394 43 1394 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-2421	 2680 43 559 1394 559 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-2721	 2980 43 559 1694 559 43 2090 7 2040 43 898 571 571 M31-3024
	2400	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-0824	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-0924	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-1024	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-1224	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-1524	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-1824	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-2424	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-2724	 2390 7 2340 43 922 709 709 M31-3024
	2500	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-0825	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-0925	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-1025	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-1225	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-1525	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-1825	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-2425	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-2725	 2490 7 1940 43 848 546 546 M32-3025
	2700	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-0827	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-0927	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-1027	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-1227	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-1527	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-1827	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-2427	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-2727	 2690 7 2040 559 43 898 571 571 M32-3027
	3000	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-0827	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-0927	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-1027	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-1227	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-1530	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-1830	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-2430	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-2730	 2990 7 2340 559 43 922 709 709 M32-3030

注:

1. 半截玻璃门——M3, 带纱玻璃门——SM3.
2. 本图亮窗均为固定, 设计要求開啟时, 可在单项设计中注明.

半截玻璃门 M3、SM3 立面
























图集号 88ZJ601


页 10





- 半截玻璃门 M3 节点

11	11
----	----

		900	1000	1500	1800				
省 永 通 核 计 图 校 计 图	2100	 M41-0921	 M43-0921	 M41-1021	 M43-1021	 M41-1521	 M43-1521	 M41-1821	 M43-1821
	2400	 M41-1024	 M43-1024	 M41-1524	 M43-1524	 M41-1824	 M43-1824		
	2700	 M42-0927	 M44-0927	 M42-1027	 M44-1027	 M42-1527	 M44-1527	 M42-1827	 M44-1827
	3000	 M42-1030	 M44-1030	 M42-1530	 M44-1530	 M42-1830	 M44-1830		
注: 1. 拼板门——M4。 2. 括号内数字为有玻璃时中挺的尺寸, 见节点6。 3. 拼板门不论有无玻璃, 中挺间净距均为等分。		拼板门 M4 立面 图集号 88ZJ601 页 12							



拼板门 M4 节点


























注:

1. 纱扇门向内开启时, 按节点1、2、3、4施工, 纱扇门向外开启时, 按节点5、6、7、8施工。
2. 框料厚度为115, 当选用的门把手需受其增厚时, 由单项设计注明。

带纱扇门 SM 节点

图集号 88ZJ601






















页 14

1000	1500	1800	2400	2700	3000	3300
 980 65 850 65 2090 2017 8 613 614 M51-1021	 1470 65 1340 65 2090 2017 8 613 614 M51-1521	 1770 65 1640 65 2090 2017 8 613 614 M51-1821	 2370 65 2085 1340 385 65 2090 2017 8 613 614 M51-2421	 2670 65 535 1340 535 65 2090 2017 8 613 614 M51-2721	 2970 65 535 1640 535 65 2090 2017 8 613 614 M51-3024	 3270 65 685 1640 685 65 2090 2017 8 613 614 M51-3324
 2390 2317 8 713 714 M51-1024	 2390 2317 8 713 714 M51-1524	 2390 2317 8 713 714 M51-1824	 2390 2317 8 713 714 M51-2424	 2390 2317 8 713 714 M51-2724	 2390 2317 8 713 714 M51-3024	 2390 2317 8 713 714 M51-3324
 2690 2017 8 613 614 M52-1027	 2690 2017 8 613 614 M52-1527	 2690 2017 8 613 614 M52-1827	 2690 2017 8 613 614 M52-2427	 2690 2017 8 613 614 M52-2727	 2690 2017 8 613 614 M52-3027	 2690 2017 8 613 614 M52-3327
 2990 2317 8 713 714 M52-1030	 2990 2317 8 713 714 M52-1530	 2990 2317 8 713 714 M52-1830	 2990 2317 8 713 714 M52-2430	 2990 2317 8 713 714 M52-2730	 2990 2317 8 713 714 M52-3030	 2990 2317 8 713 714 M52-3330
					 M52-3033	 M52-3333

半截玻璃横芯弹簧门 M5 立面



























图集号 88ZJ601

页 15

		1000	1500	1800	2400	2700	3000	3300
审核 设计 制图 曹永强 余旭东 陈子	2100	 M61-1021	 M61-1521	 M61-1821	 M61-2421	 M61-2721	 M61-3021	 M61-3321
	2400	 M61-1024	 M61-1524	 M61-1824	 M61-2424	 M61-2724	 M61-3024	 M61-3324
	2700	 M62-1027	 M62-1527	 M62-1827	 M62-2427	 M62-2727	 M62-3027	 M62-3327
	3000	 M62-1030	 M62-1530	 M62-1830	 M62-2430	 M62-2730	 M62-3030	 M62-3330
	3300	 M62-1033	 M62-1533	 M62-1833	 M62-2433	 M62-2733	 M62-3033	 M62-3333

半截玻璃弹簧门M6 立面

图集号 88J601
页 16


		1500	1800	2400	2700	3000	3300	3600
玻璃 设计 制图 审核 修改 日期	2100	 M71-1521	 M71-1821	 M71-2421	 M71-2721	 M71-3024	 M71-3324	 M71-3624
	2400	 M71-1524	 M71-1824	 M71-2424	 M71-2724	 M71-3024	 M71-3324	 M71-3624
	2700	 M72-1527	 M72-1827	 M72-2427	 M72-2727	 M72-3027	 M72-3327	 M72-3627
	3000	 M72-1530	 M72-1830	 M72-2430	 M72-2730	 M72-3030	 M72-3330	 M72-3630
	3300	 M72-1533				 M72-3033	 M72-3333	 M72-3633

玻璃横芯弹簧门 M7 立面

图集号 88ZJ601

页 17

设计	审核	制图
张健	张健	张健




M5、M6、M7 弹簧门节点(一)

图集号 88ZJ601




页 18




页	19
---	----






2厚铝合金踢脚板
22长半圆头木螺钉
中距120-150



边扇固定



边扇固定
























注:

- 节点7-12在第22页
- 边扇固定应按4.5.7.9施工。
- 本节点门扇应用门底弹簧或地弹簧。

大玻璃弹簧门 M8 节点(一)

图集号	88ZJ601
页	21

	1500	1800	2100	2400					
2100	 M91 _C -1521	 M91 _D -1521	 M91 _C -1821	 M91 _D -1821	 M91 _E -1821	 M91 _C -2121	 M91 _D -2121	 M91 _E -2121	 M91-2421
2400	 M92 _C -1524	 M92 _D -1524	 M92 _C -1824	 M92 _D -1824	 M92 _E -1824	 M92 _C -2124	 M92 _D -2124	 M92 _E -2124	 M92-2424
2500	 M92 _C -1525	 M92 _D -1525	 M92 _C -1825	 M92 _D -1825	 M92 _E -1825	 M92 _C -2125	 M92 _D -2125	 M92 _E -2125	 M92-2425
2700	 M92 _C -1527	 M92 _D -1527	 M92 _C -1827	 M92 _D -1827	 M92 _E -1827	 M92 _C -2127	 M92 _D -2127	 M92 _E -2127	 M92-2427

注:

单层外开连窗门——M9, 单层外开带纱连窗门——SM9.
C—门扇在左边, D—门扇在右边, E—门扇在中间。

连窗门M9、SM9 立面

图集号 88ZJ601
页 23


注:

单层外开连窗门——M9, 单层外开带纱连窗门——SM9.
C—门扇在左边, D—门扇在右边, E—门扇在中间。


连窗门M9、SM9 立面

图集号 88ZJ601
页 23


核计图
校设制



頁	24
---	----



頁	25
---	----



门框安装及贴脸板详图

图集号 88ZJ601

页 26