

江苏省结构构件通用图集
钢筋混凝土圆形板式楼梯图集

批准部门：江苏省建设委员会

主编部门：江苏省建筑设计研究院

发行单位：江苏省工程建设标准设计站

实行日期：1996年10月4日

批准文号：苏建科(1996)440号

统一编号：

分类号：苏G9605

修订代替：

主编单位负责人：

主编单位技术负责人：

审核人：

校核人：

设计人：

目 录

1. 目录	1 页
2. 设计说明	2 页
3. 上端带平台(CSA 型)圆形楼梯详图	3 页
4. 表 1 上端带平台(CSA 型)圆形楼梯选用表	4 页
5. 上端不带平台(CSB 型)圆形楼梯详图	5 页
6. 表 2 上端不带平台(CSB 型)圆形楼梯选用表	6 页
7. 表 3 上下支座截面内力值选用表	7 页
8. CSA 型圆形楼梯模板钢筋明细表	8—43 页
9. CSB 型圆形楼梯模板钢筋明细表	44—63 页

目 录

苏G9605

页

1

设计说明

一、适应范围：

- 1、本图集为现浇钢筋混凝土圆形板式楼梯通用图，适用于旅馆、影剧院等公共建筑。
- 2、本图集适用于层高为3.9M、4.2M、4.5M、4.8M及5.1M，梯宽1.2M、1.5M、1.8M及2.1M，内半径1.3M及1.5M。
- 3、本图集适用于抗震设防烈度 ≤ 7 度地区，在 > 7 度使用时，应按《建筑抗震设计规范》（GBJ 11-89）作必要的加强措施。

二、设计技术条件：

1、规范：

- (1) 建筑结构荷载规范（GBJ 9-87）。
- (2) 混凝土结构设计规范（GBJ 10-89）及1993年局部修订。
- (3) 建筑抗震设计规范（GBJ 11-89）及1993年局部修订。
- (4) 钢筋混凝土施工验收规范（GBJ 204-90）。

2、材料：

- (1) 混凝土强度等级C25。
- (2) 钢筋 Φ 为I级钢，钢筋 Φ 为II级钢。


3、荷载标准值：

- (1) 活荷载标准值为 3.5kN/M^2 。
- (2) 恒载：除楼梯板自重，另考虑踏步饰面、饰面层座浆、楼板底部分刷（或装饰板贴面）计 1.0kN/M^2 。
- (3) 轻型栏杆 0.5kN/M 。

- 4、计算结构内力时假定楼梯与上下楼面的联结为水平柱状铰。上下支座截面内力见表3。使用本图集时应按表3内力对支承楼梯的结构大梁作具体设计，并建议对该支承梁后的楼板厚度及配筋作适当加强。

三、选用方法：

(1) 编号说明：




- (2) 选用时可按层高、需要的梯宽及内半径，直接查表1、2。


例：层高为4200、楼梯内半径为1500、梯宽2100、上部不设平台，则其楼梯编号为CSB-42-15-21。

四、其它：


- 1、本楼梯建议不作为安全疏散楼梯使用。
- 2、楼梯栏杆由单体项目自行设计，并表明所需的栏杆予埋件。
- 3、主筋接头：应优先采用焊接接头，当钢筋直径 $\leq 22\text{mm}$ 可采用非焊接的搭接接头，其搭接长度为42倍直径。
- 4、主筋伸入梁内锚固长度为35倍直径，主筋保护层为25mm。





立面



B-B



踏步附加筋



A-A

表1

上端带平台(CSA型)圆形楼梯选用表

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋 转 角		混凝土量 (M ³)	用 钢 量 (Kg)
							(α)	(β)		
CSA-39-13-12	3900	1300	1200	2500	220	26	60°	210°	3.27	855.58
CSA-39-13-15	3900	1300	1500	2800	220	26	60°	210°	4.37	1127.57
CSA-39-13-18	3900	1300	1800	3100	240	26	60°	210°	5.99	1615.82
CSA-39-13-21	3900	1300	2100	3400	240	26	60°	210°	7.41	2122.98
CSA-42-13-12	4200	1300	1200	2500	220	28	50°	220°	3.34	865.91
CSA-42-13-15	4200	1300	1500	2800	220	28	50°	220°	4.44	1143.16
CSA-42-13-18	4200	1300	1800	3100	240	28	50°	220°	6.07	1643.21
CSA-42-13-21	4200	1300	2100	3400	260	28	50°	220°	8.01	1873.03
CSA-45-13-12	4500	1300	1200	2500	240	30	30°	240°	3.65	871.85
CSA-45-13-15	4500	1300	1500	2800	240	30	30°	240°	4.86	1166.49
CSA-45-13-18	4500	1300	1800	3100	260	30	30°	240°	6.61	1354.03
CSA-45-13-21	4500	1300	2100	3400	260	30	30°	240°	8.17	1887.61
CSA-48-13-12	4800	1300	1200	2500	260	32	15°	255°	3.96	890.36
CSA-48-13-15	4800	1300	1500	2800	260	32	15°	255°	5.27	1155.60
CSA-48-13-18	4800	1300	1800	3100	260	32	15°	255°	6.72	1458.01
CSA-48-13-21	4800	1300	2100	3400	260	32	15°	255°	8.30	1903.79

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋 转 角		混凝土量 (M ³)	用 钢 量 (Kg)
							(α)	(β)		
CSA-39-15-12	3900	1500	1200	2700	240	26	90°	180°	3.76	1000.85
CSA-39-15-15	3900	1500	1500	3000	240	26	90°	180°	4.99	1478.80
CSA-39-15-18	3900	1500	1800	3300	240	26	90°	180°	6.34	1866.91
CSA-39-15-21	3900	1500	2100	3600	260	26	90°	180°	8.34	2299.69
CSA-42-15-12	4200	1500	1200	2700	240	28	75°	195°	3.84	1031.33
CSA-42-15-15	4200	1500	1500	3000	260	28	75°	195°	5.44	1500.43
CSA-42-15-18	4200	1500	1800	3300	260	28	75°	195°	6.90	1899.73
CSA-42-15-21	4200	1500	2100	3600	260	28	75°	195°	8.49	2320.36
CSA-45-15-12	4500	1500	1200	2700	260	30	60°	210°	4.17	1101.66
CSA-45-15-15	4500	1500	1500	3000	260	30	60°	210°	5.52	1512.94
CSA-45-15-18	4500	1500	1800	3300	280	30	60°	210°	7.45	1962.73
CSA-45-15-21	4500	1500	2100	3600	280	30	60°	210°	9.17	2311.88
CSA-48-15-12	4800	1500	1200	2700	280	32	45°	225°	4.51	1049.60
CSA-48-15-15	4800	1500	1500	3000	280	32	45°	225°	5.98	1340.39
CSA-48-15-18	4800	1500	1800	3300	280	32	45°	225°	7.58	1890.92
CSA-48-15-21	4800	1500	2100	3600	280	32	45°	225°	9.32	2330.66
CSA-51-15-12	5100	1500	1200	2700	300	34	30°	240°	4.83	983.20
CSA-51-15-15	5100	1500	1500	3000	300	34	30°	240°	6.39	1333.79
CSA-51-15-18	5100	1500	1800	3300	300	34	30°	240°	8.09	1685.34
CSA-51-15-21	5100	1500	2100	3600	300	34	30°	240°	9.93	2343.13

立面






表2

上端不带平台(CSB型)圆形楼梯选用表


楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋转角 (β)	混凝土量 (M^3)	用 钢 量 (Kg)
CSB-39-13-12	3900	1300	1200	2500	220	26	210°	2.71	650.98
CSB-39-13-15	3900	1300	1500	2800	220	26	210°	3.61	863.71
CSB-39-13-18	3900	1300	1800	3100	220	26	210°	4.60	1271.85
CSB-39-13-21	3900	1300	2100	3400	220	26	210°	5.69	1628.57
CSB-42-13-12	4200	1300	1200	2500	220	28	220°	2.85	685.46
CSB-42-13-15	4200	1300	1500	2800	220	28	220°	3.80	932.17
CSB-42-13-18	4200	1300	1800	3100	220	28	220°	4.84	1330.95
CSB-42-13-21	4200	1300	2100	3400	240	28	220°	6.40	1578.62
CSB-45-13-12	4500	1300	1200	2500	220	30	240°	3.11	739.37
CSB-45-13-15	4500	1300	1500	2800	220	30	240°	4.13	979.39
CSB-45-13-18	4500	1300	1800	3100	240	30	240°	5.64	1330.76
CSB-45-13-21	4500	1300	2100	3400	240	30	240°	6.93	1673.24
CSB-48-13-12	4800	1300	1200	2500	240	32	255°	3.54	744.30
CSB-48-13-15	4800	1300	1500	2800	240	32	255°	4.71	981.82
CSB-48-13-18	4800	1300	1800	3100	240	32	255°	6.00	1363.93
CSB-48-13-21	4800	1300	2100	3400	260	32	255°	7.89	1713.53
CSB-51-13-12	5100	1300	1200	2500	260	34	270°	3.99	800.14
CSB-51-13-15	5100	1300	1500	2800	260	34	270°	5.31	1015.02
CSB-51-13-18	5100	1300	1800	3100	260	34	270°	6.77	1405.61
CSB-51-13-21	5100	1300	2100	3400	280	34	270°	8.87	1703.86

楼梯编号	层 高 (H)	内半径 (r)	梯 宽 (b)	外半径 (R)	板 厚 (t)	踏步数 (n)	旋转角 (β)	混凝土量 (M^3)	用 钢 量 (Kg)
CSB-39-15-12	3900	1500	1200	2700	220	26	180°	2.59	679.27
CSB-39-15-15	3900	1500	1500	3000	220	26	180°	3.42	1034.25
CSB-39-15-18	3900	1500	1800	3300	220	26	180°	4.34	1294.57
CSB-39-15-21	3900	1500	2100	3600	240	26	180°	5.71	1635.98
CSB-42-15-12	4200	1500	1200	2700	220	28	195°	2.81	741.47
CSB-42-15-15	4200	1500	1500	3000	220	28	195°	3.71	1107.46
CSB-42-15-18	4200	1500	1800	3300	240	28	195°	5.03	1391.91
CSB-42-15-21	4200	1500	2100	3600	240	28	195°	6.18	1754.68
CSB-45-15-12	4500	1500	1200	2700	240	30	210°	3.23	807.80
CSB-45-15-15	4500	1500	1500	3000	240	30	210°	4.28	1076.93
CSB-45-15-18	4500	1500	1800	3300	260	30	210°	5.77	1329.45
CSB-45-15-21	4500	1500	2100	3600	260	30	210°	7.09	1882.72
CSB-48-15-12	4800	1500	1200	2700	260	32	225°	3.69	867.99
CSB-48-15-15	4800	1500	1500	3000	260	32	225°	4.88	1100.13
CSB-48-15-18	4800	1500	1800	3300	260	32	225°	6.18	1411.54
CSB-48-15-21	4800	1500	2100	3600	260	32	225°	7.60	1996.62
CSB-51-15-12	5100	1500	1200	2700	280	34	240°	4.18	933.85
CSB-51-15-15	5100	1500	1500	3000	280	34	240°	5.52	1174.77
CSB-51-15-18	5100	1500	1800	3300	280	34	240°	7.00	1472.04
CSB-51-15-21	5100	1500	2100	3600	280	34	240°	8.60	2091.89

表3

上下支座截面内力值选用表(标准值)

楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)	楼梯编号	M_N (KN-M)	M_T (KN-M)	N_N (KN)	Q_R (KN)	Q_N (KN)
CSA-39-13-12	∓ 99	± 43	∓ 84	-57	± 52	CSA-39-15-12	∓ 138	± 55	∓ 99	-71	± 59	CSB-39-13-12	∓ 81	± 45	∓ 74	-13	± 33	CSB-39-15-12	∓ 79	± 49	∓ 72	-4.5	± 31
CSA-39-13-15	∓ 156	± 63	∓ 117	-82	± 70	CSA-39-15-15	∓ 214	± 79	∓ 137	-101	± 79	CSB-39-13-15	∓ 129	± 67	∓ 103	-19	± 44	CSB-39-15-15	∓ 130	± 70	∓ 100	-7.0	± 42
CSA-39-13-18	∓ 243	± 92	∓ 161	-118	± 94	CSA-39-15-18	∓ 314	± 108	∓ 181	-138	± 102	CSB-39-13-18	∓ 195	± 94	∓ 137	-26	± 57	CSB-39-15-18	∓ 200	± 100	∓ 135	-10	± 56
CSA-39-13-21	∓ 350	± 123	∓ 209	-158	± 118	CSA-39-15-21	∓ 459	± 149	∓ 242	-189	± 132	CSB-39-13-21	∓ 281	± 127	∓ 177	-35	± 71	CSB-39-15-21	∓ 267	± 130	∓ 163	-2.0	± 68
CSA-42-13-12	∓ 91	± 43	∓ 83	-53	± 51	CSA-42-15-12	∓ 128	± 54	∓ 97	-66	± 59	CSB-42-13-12	∓ 81	± 46	∓ 76	-18	± 34	CSB-42-15-12	∓ 87	± 51	∓ 75	-6.3	± 33
CSA-42-13-15	∓ 144	± 63	∓ 114	-77	± 69	CSA-42-15-15	∓ 205	± 81	∓ 138	-98	± 82	CSB-42-13-15	∓ 128	± 69	∓ 105	-26	± 47	CSB-42-15-15	∓ 135	± 74	∓ 102	-9.0	± 44
CSA-42-13-18	∓ 225	± 91	∓ 157	-110	± 93	CSA-42-15-18	∓ 301	± 112	∓ 182	-134	± 105	CSB-42-13-18	∓ 193	± 96	∓ 140	-36	± 60	CSB-42-15-18	∓ 208	± 107	∓ 140	-13	± 59
CSA-42-13-21	∓ 335	± 127	∓ 209	-153	± 121	CSA-42-15-21	∓ 425	± 149	∓ 233	-177	± 131	CSB-42-13-21	∓ 291	± 135	∓ 187	-50	± 79	CSB-42-15-21	∓ 296	± 143	∓ 179	-17	± 73
CSA-45-13-12	∓ 88	± 44	∓ 84	-52	± 53	CSA-45-15-12	∓ 123	± 56	∓ 98	-64	± 61	CSB-45-13-12	∓ 83	± 47	∓ 80	-29	± 40	CSB-45-15-12	∓ 968	± 57	∓ 84	-14	± 37
CSA-45-13-15	∓ 139	± 65	∓ 116	-75	± 72	CSA-45-15-15	∓ 190	± 81	∓ 134	-92	± 82	CSB-45-13-15	∓ 132	± 69	∓ 110	-42	± 54	CSB-45-15-15	∓ 151	± 82	∓ 114	-21	± 50
CSA-45-13-18	∓ 217	± 94	∓ 159	-107	± 96	CSA-45-15-18	∓ 289	± 115	∓ 183	-130	± 109	CSB-45-13-18	∓ 206	± 101	∓ 151	-60	± 72	CSB-45-15-18	∓ 231	± 116	∓ 155	-29	± 66
CSA-45-13-21	∓ 312	± 127	∓ 204	-143	± 121	CSA-45-15-21	∓ 409	± 153	∓ 234	-171	± 135	CSB-45-13-21	∓ 297	± 136	∓ 194	-80	± 91	CSB-45-15-21	∓ 329	± 156	∓ 198	-38	± 82
CSA-48-13-12	∓ 85	± 45	∓ 87	-51	± 54	CSA-48-15-12	∓ 119	± 58	∓ 100	-63	± 63	CSB-48-13-12	∓ 83	± 47	∓ 84	-38	± 46	CSB-48-15-12	∓ 105	± 61	∓ 91	-24	± 42
CSA-48-13-15	∓ 134	± 67	∓ 118	-73	± 74	CSA-48-15-15	∓ 184	± 83	∓ 136	-90	± 84	CSB-48-13-15	∓ 131	± 69	∓ 115	-56	± 63	CSB-48-15-15	∓ 163	± 88	∓ 124	-34	± 57
CSA-48-13-18	∓ 202	± 94	∓ 156	-101	± 96	CSA-48-15-18	∓ 270	± 115	∓ 179	-122	± 108	CSB-48-13-18	∓ 198	± 97	∓ 151	-77	± 81	CSB-48-15-18	∓ 240	± 122	∓ 163	-47	± 73
CSA-48-13-21	∓ 291	± 126	∓ 199	-135	± 120	CSA-48-15-21	∓ 382	± 153	∓ 228	-161	± 135	CSB-48-13-21	∓ 296	± 136	∓ 201	-106	± 106	CSB-48-15-21	∓ 341	± 163	∓ 208	-61	± 91
						CSA-51-15-12	∓ 115	± 59	∓ 102	-62	± 64	CSB-51-13-12	∓ 79	± 45	∓ 85	-47	± 54	CSB-51-15-12	∓ 109	± 63	∓ 97	-35	± 49
						CSA-51-15-15	∓ 178	± 86	∓ 139	-88	± 87	CSB-51-13-15	∓ 126	± 66	∓ 117	-69	± 73	CSB-51-15-15	∓ 169	± 92	∓ 132	-49	± 65
						CSA-51-15-18	∓ 262	± 118	∓ 185	-120	± 111	CSB-51-13-18	∓ 189	± 93	∓ 154	-96	± 95	CSB-51-15-18	∓ 249	± 127	∓ 173	-67	± 84
						CSA-51-15-21	∓ 371	± 157	∓ 231	-158	± 139	CSB-51-13-21	∓ 282	± 130	∓ 203	-132	± 124	CSB-51-15-21	∓ 354	± 169	∓ 220	-89	± 105

1. 设计值 $\approx$ 标准值 $\times 1.25$.2. 上下支座截面径向弯矩 $M_R=0$, 表中不再列出.3. 法向弯矩 M_N 上支座取负号, 下支座取正号.4. 扭矩 M_T 上支座取正号, 下支座取负号.5. 径向力 N_N 上支座取负号(拉力), 下支座取正号(压力).6. 径向剪力 Q_R 上下支座同为负号, 法向剪力 Q_N 上支座取正号, 下支座取负号.

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1300
梯 宽b	1200
外半径R	2500
旋转角	α 60°
	β 210°
板 厚t	220

模板尺寸表

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\varnothing 22$	5	1×9909	57452	171.44
				1×10684		
				1×11476		
				1×12283		
				1×13100		
2	同 1	$\varnothing 22$	4	2×9154	46174	137.78
				2×13933		
3		$\varnothing 22$	5	1×8781	50122	149.57
				1×9387		
				1×10010		
				1×10648		
				1×11296		
4	同 3	$\varnothing 22$	2	1×8196	20154	60.14
				1×11958		
5				1×2996		
				1×3165		

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		22	5	1×3334	16670	49.74
				1×3503		
				1×3672		
6	同 5	22	2	1×2826 1×3843	6669	19.90
7		12	28	1640	45920	40.78
8		12	28	2108	59024	52.41
9		10	40	1615	64600	39.86
10		10	40	2083	83320	51.41
11		12	28	320	8960	7.96
12		10	40	295	11800	7.28
13		10	75	1150	86250	53.32
14		6	125	25×420	63000	13.99
				25×462		
				25×504		
				25×546		
				25×588		
钢 筋 总 尺 量					855.58	

CSA-39-13-15

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数N	26
内半径r	1300
梯宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	$\alpha: 60^\circ$
	$\beta: 210^\circ$
板厚t	220

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×9864	84984	253.59
				1×10600		
				1×11353		
				1×12119		
				1×12895		
				1×13680		
				1×14473		
2	月 1	$\Phi 22$	4	2×9154	48844	145.75
				2×15268		
3		$\Phi 22$	7	1×8746	73777	220.15
				1×9321		
				1×9913		
				1×10518		
				1×11133		
				1×11757		
				1×12389		
4	月 3	$\Phi 22$	2	1×8196	21219	63.32
				1×13023		
5				1×2986		
				1×3147		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	7	1×3308	24283	72.46
				1×3469		
				1×3630		
				1×3791		
				1×3952		
6	月 5	$\Phi 22$	2	1×2826	6939	20.71
				1×4113		
7		$\Phi 12$	36	1940	69840	62.02
8		$\Phi 12$	36	2386	85896	76.28
9		$\Phi 10$	42	1915	80430	49.63
10		$\Phi 10$	42	2361	99162	61.18
11		$\Phi 12$	36	320	11520	10.23
12		$\Phi 10$	42	295	12390	7.64
13		$\Phi 10$	75	1450	108750	67.10
14		$\Phi 6$	150	25×420	78875	17.51
				25×462		
				25×504		
				25×547		
				25×590		
				25×632		
钢筋总用量					1127.57	

CSA-39-13-18

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1300
梯 宽b	1800
外半径R	3100
旋转角	α 60°
	β 210°
板 厚t	240

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×10135	104057	400.62
				1×10927		
				1×11737		
				1×12562		
				1×13398		
				1×14244		
				1×15097		
				1×15957		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9364	52380	201.66
				2×16826		
3		$\Phi 25$	8	1×9025	90513	347.80
				1×9644		
				1×10281		
				1×10933		
				1×11597		
				1×12270		
				1×12950		
				1×13637		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8427	22759	87.62
				1×14332		
5				1×3230		
				1×3403		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×3576	30680	118.12
				1×3749		
				1×3921		
				1×4094		
				1×4267		
				1×4440		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×3057	7846	29.54
				1×4614		
7		$\Phi 12$	38	2280	86640	76.94
8		$\Phi 12$	38	2756	104728	92.99
9		$\Phi 10$	45	2255	101475	62.61
10		$\Phi 10$	45	2731	122895	75.83
11		$\Phi 12$	38	340	12920	11.47
12		$\Phi 10$	45	315	14175	8.75
13		$\Phi 10$	75	1750	131250	80.98
14		$\Phi 6$	175	25×420	95900	21.29
				25×463		
				25×505		
				25×548		
				25×591		
				25×633		
				25×676		
钢 筋 总 用 量					1615.82	

钢筋明细表

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数N	26
内半径r	1300
梯宽b	2100
外半径R	3400
旋转角 α	60°
β	210°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×10090	136687	526.24
				1×10852		
				1×11630		
				1×12424		
				1×13227		
				1×14041		
				1×14861		
				1×15688		
				1×16519		
				1×17355		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9364	82650	318.20
				3×18186		
3		$\Phi 25$	10	1×8890	118367	455.04
				1×9585		
				1×10197		
				1×10824		
				1×11461		
				1×12108		
				1×12762		
				1×13422		
				1×14087		
				1×14756		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8427	24024	91.82
				1×15422		
5				1×3220		
				1×3387		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×3553	39695	152.83
				1×3720		
				1×3886		
				1×4053		
				1×4219		
				1×4386		
				1×4552		
				1×4719		
6	同 5	Φ 25	2	1×3057	8116	30.58
				1×4884		
7		Φ 12	48	2580	123840	109.97
8		Φ 12	48	3037	145776	129.45
9		Φ 10	48	2555	122640	75.67
10		Φ 10	48	3012	144576	89.20
11		Φ 12	48	340	16320	14.49
12		Φ 10	48	315	15120	9.33
13		Φ 10	75	2050	153750	94.86
14		Φ 6	200	25×420	113975	25.30
				25×463		
				25×506		
				25×548		
				25×591		
				25×634		
				25×677		
				25×720		
钢 筋 总 用 量						2122.98

CSA-42-13-12

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯宽b	1200
外半径R	2500
旋转角 α	50°
β	220°
板厚t	220

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10033	57979	173.01
				1×10797		
				1×11580		
				1×12379		
				1×13190		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9290	46610	139.08
				2×14015		
3		$\Phi 22$	5	1×9164	52264	155.96
				1×9791		
				1×10437		
				1×11099		
				1×11773		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×8559	21019	62.72
				1×12460		
5				1×2737		
				1×2874		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×3011	15055	44.93
				1×3148		
				1×3285		
6	同 5	Φ 22	2	1×2599	6022	17.97
				1×3423		
7		Φ 12	28	1640	45920	40.78
8		Φ 12	28	2108	59024	52.41
9		Φ 10	40	1615	64600	39.86
10		Φ 10	40	2083	83320	51.41
11		Φ 12	28	320	8960	7.96
12		Φ 10	40	295	11800	7.28
13		Φ 10	81	1150	93150	57.47
14		Φ 6	135	27×429	67905	15.07
				27×466		
				27×503		
				27×540		
				27×577		
钢筋总用量						865.91

CSA-42-13-15

层 高H	4200
踏步数N	28
内半径r	1300
梯 宽b	1500
外半径R	2800
旋转角 α	50°
β	220°
板 厚t	220

模板尺寸表

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×9988	85684	255.68
				1×10714		
				1×11459		
				1×12217		
				1×12986		
				1×13766		
				1×14554		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9290	49264	147.00
				2×15342		
3		$\Phi 22$	7	1×9128	76917	229.52
				1×9723		
				1×10337		
				1×10964		
				1×11603		
				1×12252		
				1×12909		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×8559	22281	66.03
				1×13568		
5				1×2728		
				1×2858		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2990	21844	65.18
				1×3121		
				1×3251		
				1×3382		
				1×3513		
6	同 5	Φ 22	2	1×2599 1×3642	6395	18.62
7		Φ 12	36	1940	69840	62.02
8		Φ 12	36	2386	89896	76.28
9		Φ 10	43	1915	82345	50.81
10		Φ 10	43	2361	101523	62.64
11		Φ 12	36	320	11520	10.23
12		Φ 10	43	295	12685	7.83
13		Φ 10	81	1450	117450	72.47
14		Φ 6	162	27×429	84888	18.85
				27×467		
				27×505		
				27×543		
				27×581		
				27×619		
钢筋总用量						1143.16

CSA-42-13-18

模板尺寸表

层 高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯 宽b	1800
外半径R	3100
旋转角 α	50°
旋转角 β	220°
板 厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×10258	104805	403.50
				1×11040		
				1×11841		
				1×12658		
				1×13478		
				1×14327		
				1×15174		
				1×16029		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9500	52788	203.23
				2×16894		
3		$\Phi 25$	8	1×9408	94262	362.23
				1×10049		
				1×10710		
				1×11387		
				1×12076		
				1×12776		
				1×13483		
				1×14198		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8790	23712	96.68
				1×14922		
5				1×2970		
				1×3111		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×3251	27862	106.59
				1×3391		
				1×3531		
				1×3671		
				1×3811		
				1×3951		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2830 1×4092	6922	32.04
7		$\Phi 12$	38	2280	86640	76.94
8		$\Phi 12$	38	2756	104728	92.99
9		$\Phi 10$	45	2255	101475	62.61
10		$\Phi 10$	45	2731	122895	75.83
11		$\Phi 12$	38	340	12920	11.47
12		$\Phi 10$	45	315	14175	8.75
13		$\Phi 10$	81	1750	141750	87.46
14		$\Phi 6$	189	27×429	103113	22.89
				27×468		
				27×507		
				27×546		
				27×584		
				27×623		
				27×662		
钢 筋 总 用 量					1643.21	

CSA-42-13-21

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1300
梯宽b	2100
外半径R	3400
旋转角	α 50°
	β 220°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	10	1×10004	135492	404.31
				1×10755		
				1×11526		
				1×12311		
				1×13108		
				1×13915		
				1×14730		
				1×15552		
				1×16379		
				1×17212		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9500	83244	320.49
				3×18248		
3		$\Phi 22$	10	1×9141	120934	360.41
				1×9757		
				1×10392		
				1×11042		
				1×11704		
				1×12376		
				1×13056		
				1×13743		
				1×14436		
				1×15133		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8790	24847	95.69
				1×16057		
5				1×2731		
				1×2866		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	10	1×3002	33546	99.65
				1×3137		
				1×3272		
				1×3407		
				1×3542		
				1×3677		
				1×3811		
				1×3947		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2830	7141	27.53
				1×4311		
7		$\Phi 12$	48	2620	125760	111.67
8		$\Phi 12$	48	3077	147696	131.15
9		$\Phi 10$	48	2595	124560	76.85
10		$\Phi 10$	48	3025	146496	90.39
11		$\Phi 12$	48	360	17280	15.34
12		$\Phi 10$	48	335	16080	9.92
13		$\Phi 10$	81	2050	166050	102.45
14		$\Phi 6$	216	27×429	122418	27.18
				27×468		
				27×507		
				27×547		
				27×587		
				27×626		
				27×665		
				27×705		
钢筋总用量					1873.03	

CSA-45-13-12

模板尺寸表

层 高H	4500
踏步数n	30
内半径r	1300
梯 宽b	1200
外半径R	2500
旋转角	α 30°
	β 240°
板 厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10109	58295	173.95
				1×10865		
				1×11642		
				1×12436		
				1×13243		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9375	46878	139.88
				2×14064		
3		$\Phi 22$	5	1×9775	55914	166.85
				1×10460		
				1×11166		
				1×11889		
				1×12624		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9113	22487	67.10
				1×13374		
5				1×2202		
				1×2273		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×2344	11721	34.98
				1×2415		
				1×2487		
6	同 5	Φ 22	2	1×2130	4688	13.99
				1×2558		
7		Φ 12	26	1680	43680	38.79
8		Φ 12	26	2148	55848	49.59
9		Φ 10	40	1655	66200	40.85
10		Φ 10	40	2123	84920	52.40
11		Φ 12	26	340	8840	7.85
12		Φ 10	40	315	12600	7.77
13		Φ 10	87	1150	100050	61.73
14		Φ 6	145	29×417	72616	16.12
				29×458		
				29×500		
				29×541		
				29×588		
钢 筋 总 用 量						871.85

CSA-45-13-15

模板尺寸表

层高H	4500
踏步数N	30
内半径r	1300
梯宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	α 30°
	β 240°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×10064	86097	256.91
				1×10783		
				1×11521		
				1×12274		
				1×13040		
				1×13816		
				1×14599		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9375	49522	147.77
				2×15386		
3		$\Phi 22$	7	1×9735	82521	245.79
				1×10386		
				1×11056		
				1×11741		
				1×12439		
				1×13147		
				1×13863		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9113	23695	70.71
				1×14582		
5				1×2197		
				1×2265		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2333	16960	50.15
				1×2401		
				1×2469		
				1×2537		
				1×2604		
6	同 5	Φ 22	2	1×2130	4802	14.33
				1×2672		
7		Φ 12	30	1980	59400	52.75
8		Φ 12	30	3037	91110	80.91
9		Φ 10	43	1955	84065	51.87
10		Φ 10	43	3012	129516	79.91
11		Φ 12	30	340	10200	9.06
12		Φ 10	43	315	13545	8.36
13		Φ 10	87	1450	126150	77.83
14		Φ 6	174	29×417	90712	20.14
				29×459		
				29×500		
				29×542		
				29×584		
				29×626		
钢筋总 用 量					1166.49	

CSA-45-13-18

模板尺寸表	层高H	4500
	踏步数n	30
	内半径r	1300
	梯宽b	1800
	外半径R	3100
	旋转角 α	30°
	板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	8	1×10124	103584	309.09
				1×10898		
				1×11693		
				1×12504		
				1×13329		
				1×14165		
				1×15010		
				1×15861		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9585	53038	204.20
				2×16934		
3		$\Phi 22$	8	1×9789	98866	295.02
				1×10490		
				1×11212		
				1×11951		
				1×12703		
				1×13466		
				1×14238		
				1×15017		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9344	25381	97.72
				1×16037		
5				1×2203		
				1×2276		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	8	1×2349	19662	58.68
				1×2421		
				1×2494		
				1×2567		
				1×2640		
				1×2712		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2361	5378	20.71
				1×3017		
7		$\Phi 12$	38	2320	88160	78.29
8		$\Phi 12$	38	2796	106248	94.35
9		$\Phi 10$	45	2295	103275	63.72
10		$\Phi 10$	45	2771	124695	76.94
11		$\Phi 12$	38	360	13680	12.15
12		$\Phi 10$	45	335	15075	9.30
13		$\Phi 10$	87	1750	152250	9.39
14		$\Phi 6$	203	29×417	110229	24.47
				29×459		
				29×501		
				29×543		
				29×585		
				29×627		
				29×669		
钢筋总用量					1354.03	

层 高 H	4500
踏步数 n	30
内半径 r	1300
梯 宽 b	2100
外半径 R	3400
旋转角 α	30°
β	240°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		Φ22	10	1×10081	136025	405.90
				1×10824		
				1×11588		
				1×12368		
				1×13160		
				1×13964		
				1×14776		
				1×15595		
				1×16420		
				1×17249		
2	同 1	Φ25	6	3×9585 3×18284	83607	321.89
3		Φ22	10	1×9750	129555	386.59
				1×10423		
				1×11117		
				1×11827		
				1×12549		
				1×13282		
				1×14024		
				1×14768		
				1×15528		
				1×16287		
4	同 3	Φ25	2	1×9344 1×17310	26654	102.62
5				1×2199 1×2269		

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ22	10	1×2339	25299	75.04
				1×2409		
				1×2479		
				1×2550		
				1×2620		
				1×2690		
				1×2760		
				1×2830		
				6		
7		Φ12	48	2620	125760	111.67
8		Φ12	48	3077	147696	131.15
9		Φ10	48	2595	124560	76.85
10		Φ10	48	3052	146496	90.39
11		Φ12	48	360	17280	15.34
12		Φ10	48	335	16080	9.92
13		Φ10	87	2050	178350	110.04
14		Φ6	232	29×417	130964	29.07
				29×459		
				29×501		
				29×544		
				29×585		
				29×628		
				29×670		
29×712						
钢 筋 总 用 量						1887.61

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	10	1×2339	25299	75.04
				1×2409		
				1×2479		
				1×2550		
				1×2620		
				1×2690		
				1×2760		
				1×2830		
6	同 5	Φ 25	2	1×2361	5491	21.14
				1×3130		
7		Φ 12	48	2620	125760	111.67
8		Φ 12	48	3077	147696	131.15
9		Φ 10	48	2595	124560	76.85
10		Φ 10	48	3052	146496	90.39
11		Φ 12	48	360	17280	15.34
12		Φ 10	48	335	16080	9.92
13		Φ 10	87	2050	178350	110.04
14		Φ 6	232	29×417	130964	29.07
				29×459		
				29×501		
				29×544		
				29×585		
				29×628		
				29×670		
				29×712		
钢 筋 总 用 量						1887.61

CSA-48-13-12

模板尺寸表	层高H	4800
	踏步数n	32
	内半径r	1300
	梯宽b	1200
	外半径R	2500
	旋转角 α	15°
	β	255°
	板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10208	60183	179.59
				1×10955		
				1×11725		
				1×12512		
				1×13313		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9485	47230	140.93
				2×14130		
3		$\Phi 22$	5	1×10274	58823	175.53
				1×10999		
				1×11747		
				1×12512		
				1×13291		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9573	23659	70.60
				1×14086		
5				1×1802		
				1×1824		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ 22	5	1×1846	9230	27.54
				1×1868		
				1×1890		
6	同 5	Φ 22	2	1×1780 1×1912	3692	11.02
7		Φ 12	26	1720	44720	39.71
8		Φ 12	26	2188	56888	50.52
9		Φ 10	40	1695	67800	41.83
10		Φ 10	40	2163	86520	53.38
11		Φ 12	26	360	9360	8.31
12		Φ 10	40	335	13400	8.27
13		Φ 10	93	1150	106950	65.99
14		Φ 6	155	31×416	77190	17.14
				31×457		
				31×498		
				31×539		
				31×580		
钢筋总用量						890.36

CSA-48-13-15

模板尺寸表

层 高H	4800
踏步数n	32
内半径r	1300
梯 宽b	1500
外半径R	2800
旋转角	α 15°
	β 255°
板 厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×10165	88125	262.97
				1×10875		
				1×11605		
				1×12352		
				1×13112		
				1×13883		
				1×14663		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×9485	49862	148.79
				2×15446		
3		$\Phi 22$	7	1×10232	86683	258.67
				1×10921		
				1×11630		
				1×12356		
				1×13095		
				1×13845		
				1×14604		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×9573	24939	74.42
				1×15366		
5				1×1801		
				1×1822		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×1843	13048	38.94
				1×1864		
				1×1885		
				1×1906		
				1×1927		
6	同 5	Φ 22	2	1×1780 1×1948	3728	11.13
7		Φ 12	30	2020	60600	53.81
8		Φ 12	30	2466	73980	65.69
9		Φ 10	43	1995	85785	52.93
10		Φ 10	43	2441	104963	64.76
11		Φ 12	30	360	10800	9.95
12		Φ 10	43	335	14405	8.89
13		Φ 10	93	1450	134850	83.20
14		Φ 6	186	31×416	96627	21.45
				31×457		
				81×499		
				31×540		
				31×582		
				31×623		
钢 筋 总 用 量					1155.60	

CSA-48-13-18

模板尺寸表

层高H	4800
踏步数n	32
内半径r	1300
梯宽b	1800
外半径R	3100
旋转角	α 15°
	β 255°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	8	1×10224	105657	315.28
				1×10988		
				1×11775		
				1×12580		
				1×13400		
				1×14230		
				1×15071		
				1×15919		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×9695	53366	205.46
				2×16988		
3		$\Phi 22$	8	1×10289	104079	310.58
				1×11031		
				1×11795		
				1×12578		
				1×13375		
				1×14183		
				1×15001		
				1×15827		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9804	26698	102.79
				1×16894		
5				1×1803		
				1×1825		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 22$	8	1×1848	15052	44.92
				1×1870		
				1×1893		
				1×1915		
				1×1938		
				1×1960		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2011	4225	16.27
				1×2214		
7		$\Phi 12$	38	2290	87020	77.27
8		$\Phi 12$	38	2796	106248	94.35
9		$\Phi 10$	46	2265	104190	64.29
10		$\Phi 10$	46	2771	127466	78.65
11		$\Phi 12$	38	360	13680	12.15
12		$\Phi 10$	46	335	15410	9.51
13		$\Phi 10$	93	1750	162750	100.42
14		$\Phi 6$	217	31×416	117428	26.07
				31×458		
				31×499		
				31×541		
				31×583		
				31×625		
				31×666		
钢筋总用量					1458.01	

CSA-48-13-21

层 高 H	4800
踏步数 n	32
内半径 r	1300
梯 宽 b	2100
外半径 R	3400
旋转角 α	15°
β	255°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	10	1×10180	136761	408.09
				1×10915		
				1×11672		
				1×12444		
				1×13232		
				1×14052		
				1×14837		
				1×15653		
				1×16475		
				1×17301		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×9695	84087	323.73
				3×18334		
3		$\Phi 22$	10	1×10247	136432	407.12
				1×10960		
				1×11695		
				1×12446		
				1×13212		
				1×13989		
				1×14774		
				1×15568		
				1×16368		
				1×17173		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9804	28009	107.84
				1×18205		
5				1×1801		
				1×1823		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	10	1×1845	18988	56.66
				1×1866		
				1×1888		
				1×1910		
				1×1931		
				1×1953		
				1×1975		
6	同 5	Φ 25	2	1×2011	4260	16.40
				1×2249		
7		Φ 12	48	2620	125760	111.67
8		Φ 12	48	3077	147696	131.15
9		Φ 10	48	2595	124560	76.85
10		Φ 10	48	3052	146496	90.39
11		Φ 12	48	360	17280	15.34
12		Φ 10	48	335	16080	9.92
13		Φ 10	93	2050	190650	117.63
14		Φ 6	248	31×416	139624	31.00
				31×458		
				31×500		
				31×542		
				31×584		
				31×626		
				31×668		
				31×710		
钢 筋 总 用 量						1903.79

钢筋明细表

CSA-39-15-12

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角 α	90°
β	180°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10882	62391	186.17
				1×11667		
				1×12467		
				1×13277		
				1×14098		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10321	50924	196.06
				2×15141		
3		$\Phi 22$	5	1×8635	48438	144.54
				1×9148		
				1×9676		
				1×10215		
				1×10764		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	19923	76.71
				1×11555		
5				1×4115		
				1×4387		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×4659	23293	69.51
				1×4930		
				1×5202		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073	9779	37.65
				1×5706		
7		Φ 12	36	1680	60480	53.71
8		Φ 12	36	2148	77328	47.71
9		Φ 10	44	1655	72820	44.93
10		Φ 10	44	2123	93412	57.64
11		Φ 12	36	340	12240	10.87
12		Φ 10	44	315	13860	8.55
13		Φ 10	75	1150	86250	53.22
14		Φ 6	125	25×418	61175	13.58
				25×454		
				25×489		
				25×525		
				25×561		
钢筋 总 用 量						1000.85

CSA-39-15-15

模板尺寸表

层高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯宽b	1500
外半径R	3000
旋转角 α	90°
旋转角 β	180°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	7	1×11046	93386	359.54
				1×11793		
				1×12552		
				1×13322		
				1×14102		
				1×14889		
				1×15682		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10321	53594	206.34
				2×16476		
3		$\Phi 25$	7	1×8836	72482	279.06
				1×9324		
				1×9824		
				1×10336		
				1×10857		
				1×11385		
				1×11920		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	20825	80.18
				1×12457		
5				1×4330		
				1×4589		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ 25	7	1×4848	35744	137.62
				1×5106		
				1×5365		
				1×5624		
				1×5882		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073	10212	39.32
				1×6139		
7		Φ 12	38	1980	75240	66.81
8		Φ 12	38	2426	92188	81.86
9		Φ 10	46	1955	89930	55.49
10		Φ 10	46	2401	110446	68.15
11		Φ 12	38	340	12920	11.47
12		Φ 10	46	315	14490	8.94
13		Φ 10	75	1450	108750	67.10
14		Φ 6	150	25×418	76225	16.92
				25×454		
				25×490		
				25×526		
				25×562		
				25×599		
钢筋总用量						1478.80

CSA-39-15-18

模板尺寸表	层高H	3900
	踏步数n	26
	内半径r	1500
	梯宽b	1800
	外半径R	3300
	旋转角	α 90°
		β 180°
	板厚t	240

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×11109	111996	431.18
				1×11910		
				1×12728		
				1×13557		
				1×14396		
				1×15243		
				1×16097		
				1×16956		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10321	84438	325.09
				3×17825		
3		$\Phi 25$	8	1×8877	86372	332.53
				1×9401		
				1×9941		
				1×10493		
				1×11054		
				1×11624		
				1×12200		
				1×12782		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	21740	83.70
				1×13372		
5				1×4352		
				1×4629		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×4907	42224	162.56
				1×5184		
				1×5462		
				1×5739		
				1×6017		
				1×6294		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×4073	10646	40.99
				1×6573		
7		$\Phi 12$	48	2280	109440	97.18
8		$\Phi 12$	48	2756	132288	117.47
9		$\Phi 10$	49	2255	110495	68.18
10		$\Phi 10$	49	2731	133819	82.57
11		$\Phi 12$	48	340	16320	14.49
12		$\Phi 10$	49	315	15435	9.52
13		$\Phi 10$	75	1750	131250	80.98
14		$\Phi 6$	175	25×418	92225	20.47
				25×454		
				25×491		
				25×527		
				25×563		
				25×600		
				25×636		
钢筋总用量					1866.91	

钢筋明细表

CSA-39-15-21

模板尺寸表

层 高H	3900
踏步数n	26
内半径r	1500
梯 宽b	2100
外半径R	3600
旋转角	α 90°
	β 180°
板 厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×11063	146620	564.49
				1×11834		
				1×12621		
				1×13418		
				1×14224		
				1×15040		
				1×15860		
				1×16687		
				1×17519		
				1×18354		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10321	88512	340.77
				3×19183		
3		$\Phi 25$	10	1×8847	112430	432.86
				1×9351		
				1×9870		
				1×10400		
				1×10939		
				1×11487		
				1×12040		
				1×12600		
				1×13164		
				1×13732		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8368	22665	87.26
				1×14297		
5				1×4336		
				1×4603		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×4871	55375	213.20
				1×5138		
				1×5405		
				1×5673		
				1×5940		
				1×6207		
				1×6475		
				1×6742		
6	同 5	Φ 25	2	1×4073	11079	42.66
				1×7006		
7		Φ 14	42	2645	111090	134.20
8		Φ 14	42	3102	130284	157.38
9		Φ 10	51	2595	132345	81.66
10		Φ 10	51	3052	155652	96.04
11		Φ 14	42	385	16170	19.53
12		Φ 10	51	335	17085	10.54
13		Φ 10	75	2050	153750	94.86
14		Φ 6	200	25×418	109200	24.24
				25×455		
				25×491		
				25×528		
				25×564		
				25×601		
				25×637		
				25×674		
钢 筋 总 用 量						2299.69

CSA-42-15-12

模板尺寸表

层高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角	α 75°
	β 195°
板厚t	240

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×10971	62780	187.34
				1×11750		
				1×12542		
				1×13348		
				1×14169		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10420	51246	197.30
				2×15203		
3		$\Phi 22$	5	1×9176	51574	153.90
				1×9732		
				1×10302		
				1×10885		
				1×11479		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869	21184	81.56
				1×12315		
5				1×3663		
				1×3886		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×4108	20541	61.30
				1×4331		
				1×4553		
6	同 5	Φ 25	2	1×3671	8679	33.42
				1×5008		
7		Φ 12	36	1680	60480	53.71
8		Φ 12	36	2148	77328	68.67
9		Φ 10	44	1655	72820	44.93
10		Φ 10	44	2123	93412	57.64
11		Φ 12	36	340	12240	10.87
12		Φ 10	44	315	13860	8.55
13		Φ 10	81	1150	93150	57.47
14		Φ 6	135	27×418	66096	14.67
				27×454		
				27×490		
				27×525		
				27×561		
钢筋总 用 量					1031.33	

CSA-42-15-15

层 高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯 宽b	1500
外半径R	3000
旋转角	α 75°
	β 195°
板 厚t	260

模板尺寸表

钢筋明细表							钢筋明细表								
钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)		
1		Φ 25	7	1×11137	93901	361.52	5		Φ 25	7	1×4305	31617	121.73		
				1×11876											
				1×12629											
				1×13395											
				1×14170											
				1×14952											
				1×15742											
2	同 1	Φ 25	4	2×10420	53906	207.54	6	同 5	Φ 25	2	1×3671	9034	34.77		
				2×16533											
				1×5363											
3		Φ 25	7	1×9376	77124	296.93	7		Φ 12	38	2020	76760	68.16		
				1×9903							2466			93708	83.21
				1×10444							1995			93765	57.85
				1×10998							2441			114727	70.79
				1×11561							360			13680	12.15
				1×12132							335			15745	9.71
				1×12710							1450			117450	72.47
4	同 3	Φ 25	2	1×8869	22159	85.31	14		Φ 6	162	27×418	82377	18.29		
				1×13290							27×454			27×490	
				1×3881							27×527			27×563	
5				1×4093							27×599				
钢筋总用量														1500.43	

钢筋明细表

CSA-42-15-18

层 高H	4200
踏步数n	28
内半径r	1500
梯 宽b	1800
外半径R	3300
旋转角	α 75°
	β 195°
板 厚t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×11199	112552	433.33
				1×11993		
				1×12803		
				1×13628		
				1×14461		
				1×15304		
				1×16154		
				1×17010		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10420 3×17875	84885	326.81
3		$\Phi 25$	8	1×9420	91959	354.04
				1×9987		
				1×10570		
				1×11167		
				1×11773		
				1×12389		
				1×13012		
				1×13641		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869 1×14278	23147	89.12
5				1×3899		
				1×4126		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 25$	8	1×4353	37553	144.58
				1×4581		
				1×4808		
				1×5035		
				1×5262		
				1×5489		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×3671 1×5717	9388	36.15
7		$\Phi 12$	50	2320	116000	103.01
8		$\Phi 12$	50	2796	139800	124.14
9		$\Phi 10$	49	2295	112455	69.38
10		$\Phi 10$	49	2771	135779	83.78
11		$\Phi 12$	50	360	18000	15.98
12		$\Phi 10$	49	325	15925	9.83
13		$\Phi 10$	81	1750	141750	87.46
14		$\Phi 6$	189	27×418	99657	22.12
				27×454		
				27×491		
				27×527		
				27×564		
				27×600		
				27×637		
钢 筋 总 用 量					1899.73	

钢筋明细表

CSA-42-15-21

层 高 H	4200
踏步数 n	28
内半径 r	1500
梯 宽 b	2100
外半径 R	3600
旋转角 α	75°
β	195°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	10	1×11154	147286	567.05
				1×11918		
				1×12697		
				1×13489		
				1×14291		
				1×15101		
				1×15919		
				1×16742		
				1×17571		
				1×18404		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10420 3×19230	88950	342.46
3		$\Phi 25$	10	1×9388	119776	461.14
				1×9933		
				1×10493		
				1×11066		
				1×11649		
				1×12241		
				1×12840		
				1×13444		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×8869 1×15278	24147	92.97
				1×3886		
5				1×4105		
钢 筋 总 用 量						2320.36

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	10	1×4324	48710	187.54
				1×4543		
				1×4762		
				1×4980		
				1×5199		
				1×5418		
				1×5637		
				1×5856		
6	同 5	Φ 25	2	1×3671	9743	37.51
				1×6072		
7		Φ 14	42	2645	111090	134.20
8		Φ 14	42	3102	130284	157.38
9		Φ 10	52	2595	134940	83.26
10		Φ 10	52	3052	158704	97.92
11		Φ 14	42	385	16170	19.53
12		Φ 10	52	335	17420	10.75
13		Φ 10	81	2050	166050	102.45
14		Φ 6	216	27×418	118017	26.20
				27×455		
				27×491		
				27×528		
				27×565		
				27×601		
				27×638		
				27×675		
钢 筋 总 用 量						2320.36

CSA-45-15-12

模板尺寸表

层高H	4500
踏步数n	30
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角	α 60°
	β 210°
板厚t	260

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×11063	63163	243.18
				1×11833		
				1×12619		
				1×13419		
				1×14229		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10520	51568	198.54
				2×15264		
3		$\Phi 22$	5	1×9719	54713	163.27
				1×10316		
				1×10929		
				1×11556		
				1×12193		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9371	22446	86.42
				1×13075		
5				1×3212		
				1×3385		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	5	1×3558	17790	53.27
				1×3731		
				1×3904		
6	同 5	Φ 25	2	1×3269	7578	29.18
				1×4309		
7		Φ 12	36	1720	61920	54.98
8		Φ 12	36	2188	78768	69.95
9		Φ 10	44	1695	74580	46.02
10		Φ 10	44	2163	95172	58.72
11		Φ 12	36	360	12960	11.51
12		Φ 10	44	335	14740	9.09
13		Φ 10	87	1150	100050	61.73
14		Φ 6	145	29×419	71166	15.80
				29×454		
				29×491		
				29×527		
				29×563		
钢筋 总 用 量					1101.66	

CSA-45-15-15

层 高 H	4500
踏步数 n	30
内半径 r	1500
梯 宽 b	1500
外半径 R	3000
旋转角 α	60°
β	210°
板 厚 t	260

模板尺寸表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	7	1×11229	94413	363.49
				1×11960		
				1×12706		
				1×13466		
				1×14236		
				1×15015		
				1×15801		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10520	54218	208.74
				2×16589		
3		$\Phi 25$	7	1×9916	81762	314.79
				1×10482		
				1×11064		
				1×11639		
				1×12264		
				1×12878		
				1×13499		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9371	23494	90.45
				1×14123		
5				1×3433		
				1×3598		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 25	7	1×3762	27491	105.84
				1×3927		
				1×4092		
				1×4257		
				1×4422		
6	同 5	Φ 25	2	1×3269 1×4586	7855	30.24
7		Φ 12	38	2020	76760	68.16
8		Φ 12	38	2466	93708	83.21
9		Φ 10	47	1995	93765	57.85
10		Φ 10	47	2441	114727	70.79
11		Φ 12	38	360	13680	12.15
12		Φ 10	47	335	15745	9.71
13		Φ 10	87	1450	126150	77.83
14		Φ 6	174	29×419	88711	19.69
				29×455		
				29×492		
				29×528		
				29×564		
				29×601		
钢 筋 总 、 用 量						1512.94

钢筋明细表

CSA-45-15-18

层 高 H	4500
踏步数 n	30
内半径 r	1500
梯 宽 b	1800
外半径 R	3300
旋转角 α	60°
旋转角 β	210°
板 厚 t	280

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 25$	8	1×11289	136474	525.42
				1×12075		
				1×12880		
				1×13698		
				1×14527		
				1×15366		
				1×16211		
				1×17064		
2	同 1	$\Phi 25$	6	3×10520	85341	328.56
				3×17927		
3		$\Phi 25$	8	1×9963	97548	375.56
				1×10572		
				1×11200		
				1×11841		
				1×12493		
				1×13155		
				1×13824		
				1×14500		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9371	24556	94.54
				1×15185		
5				1×3446		
				1×3623		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		25	8	1×3800	32522	125.21
				1×3977		
				1×4154		
				1×4331		
				1×4507		
				1×4684		
6	同 5	25	2	1×3269	8131	31.31
				1×4862		
7		12	40	2360	94400	83.83
8		12	40	2836	113440	100.73
9		10	49	2335	114415	70.59
10		10	49	2811	137739	84.98
11		12	40	380	15200	13.49
12		10	49	355	17395	10.73
13		10	87	1750	152250	93.94
14		6	203	29×419	107387	23.84
				29×456		
				29×492		
				29×529		
				29×566		
				29×602		
				29×639		
钢 筋 总 用 量					1962.73	

CSA-45-15-21

层高H	4500
踏步数n	30
内半径r	1500
梯宽b	2100
外半径R	3600
旋转角 α	60°
β	210°
板厚t	280

模板尺寸表

钢筋明细表						钢筋明细表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1		Φ 25	10	1×11244	147951	569.61	5		Φ 25	10	1×3777	41995	161.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×12001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×12774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×13561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×14358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×15163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×15978																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×16797																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×17622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1×18453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	同 1	Φ 25	6	3×10520 3×19277	89391	344.16	7		Φ 12	52	2660	138320	122.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3		Φ 25	10	1×9928	126670	487.68	8		Φ 12	52	3117	162084	143.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×10514			9		Φ 10	52	2635	137020	84.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×11117			10		Φ 10	52	3092	160784	99.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×11733			11		Φ 12	52	380	19760	17.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×12360			12		Φ 10	52	355	18460	11.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×12995			13		Φ 10	87	2050	178350	110.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×13639			14		Φ 6	232	29×419	127136	28.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				1×14288							29×456																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1×14943							29×493																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1×15603							29×530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4	同 3	Φ 25	2	1×9371 1×16259	25630	98.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

钢筋明细表

钢筋明细表

CSA-48-15-12

模板尺寸表			钢筋明细表																																			
层 高H	4800	踏步数n	32	内半径r	1500	梯 宽b	1200	外半径R	2700	旋转角	α 45° β 225°	板 厚t	280	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)																		
														1		$\Phi 22$	5	1×11153	63548	189.63																		
																		1×11915																				
																		1×12695																				
																		1×13490																				
																		1×14295																				
														2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10619	51890	199.78																		
																		2×15326																				
																		1×10263			57859	172.65																
																		1×10901																				
																		1×11557																				
1×12228																																						
1×12910																																						
														3		$\Phi 22$	5		57859	172.65																		
														4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9874	23711	91.29																		
																		1×13837																				
																		1×2758																				
																		1×2882																				
														5																								
														5		$\Phi 22$	5	1×3006	15029	44.85																		
																		1×3136																				
																		1×3253																				
														6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2865	6474	24.93																		
																		1×3609																				
																		7				$\Phi 12$	32	1760	56320	50.01												
																		8						$\Phi 12$	32	2228	71296	63.31										
																		9						$\Phi 10$	45	1735	78075	48.17										
10	$\Phi 10$	45	2203	99135	61.17																																	
11	$\Phi 12$	32	380	12160	10.80																																	
														12		$\Phi 10$	45	355	15975	9.86																		
																		13	$\Phi 10$	93	1150	106950	65.99															
																																14		$\Phi 6$	155	31×419	77283	17.16
																																				31×455		
																																				31×491		
31×527																																						
31×601																																						
														钢筋总用量				1049.60																				

CSA-48-15-15

模板尺寸表

层高H	4800
踏步数N	32
内半径r	1500
梯宽b	1500
外半径R	3000
旋转角	α 45°
	β 225°
板厚t	280

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×11109	93454	278.87
				1×11833		
				1×12574		
				1×13328		
				1×14093		
				1×14867		
				1×15650		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10619	54526	209.93
				2×16644		
3		$\Phi 22$	7	1×10226	84798	253.04
				1×10832		
				1×11455		
				1×12091		
				1×12739		
				1×13395		
				1×14060		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×9874	24832	95.61
				1×14958		
5				1×2751		
				1×2869		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		Φ 22	7	1×2987	21732	64.85
				1×3105		
				1×3222		
				1×3340		
				1×3458		
6	同 5	Φ 25	2	1×2865	6671	25.69
				1×3806		
7		Φ 12	38	2060	78280	69.51
8		Φ 12	38	2506	95228	84.56
9		Φ 10	47	2035	95645	59.01
10		Φ 10	47	2481	116607	71.95
11		Φ 12	38	380	14440	12.82
12		Φ 10	47	355	16685	10.29
13		Φ 10	93	1450	134850	83.20
14		Φ 6	186	31×419	94860	21.06
				31×455		
				31×492		
				31×528		
				31×565		
				31×601		
钢筋总用量					1340.39	

CSA-48-15-18

模
板
尺
寸
表


层 高H	4800
踏步数N	32
内半径r	1500
梯 宽b	1800
外半径R	3300
旋转角 α	45°
β	225°
板 厚t	280

钢
筋
明
细
表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		± 25	8	1×11379	113666	437.61
				1×12158		
				1×12956		
				1×13768		
				1×14592		
				1×15426		
				1×16269		
				1×17118		
2	同 1	± 25	6	3×10619	85791	330.30
				3×17978		
3		± 25	8	1×10507	103153	397.14
				1×11160		
				1×11831		
				1×12517		
				1×13215		
				1×13922		
				1×14639		
				1×15362		
4	同 3	± 25	2	1×9874	25969	99.98
				1×16095		
5		± 25	2	1×2992		
				1×3118		

钢
筋
明
细
表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		± 25	8	1×3245	27473	105.77
				1×3371		
				1×3497		
				1×3624		
				1×3750		
				1×3876		
6	同 5	± 25	2	1×2865	6868	26.44
				1×4003		
7		$\phi 12$	40	2360	94400	83.83
8		$\phi 12$	40	2836	113440	100.73
9		$\phi 10$	50	2335	116750	72.03
10		$\phi 10$	50	2811	140550	86.72
11		$\phi 12$	40	380	15200	13.50
12		$\phi 10$	50	355	17750	10.95
13		$\phi 10$	93	1750	162750	100.42
14		$\phi 6$	217	31×419	114886	25.50
				31×456		
				31×493		
				31×529		
				31×566		
				31×603		
				31×640		
钢 筋 总 用 量					1890.92	

模板尺寸表				钢筋号					钢筋号																																												
层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)																																						
踏步数n	32	1		25	10	1×11335	148614	572.16	5		25	10	1×3228	35326	136.01																																						
内半径r	1500					1×12085							1×3350																																								
梯 宽b	2100					1×12850							1×3472																																								
外半径R	3600					1×13631							1×3593																																								
旋转角α	45°					1×14424							1×3715																																								
旋转角β	225°					1×15225							1×3837																																								
板 厚t	280					1×16035							1×3959																																								
						1×16852							1×4080																																								
						1×17675																																															
						1×18502																																															
		2		25	6	3×10619	89832	345.85	6		25	2	1×2865	7066	27.21																																						
						3×19325			1×4201																																												
		3		25	10	1×10470	134488	517.78	7		12	52	2660	138320	122.83																																						
						1×11098			8							12	52	3117	162084	143.93																																	
						1×11742			9												10	52	2635	137020	84.54																												
						1×12401			10																	10	52	3092	160784	99.20																							
						1×13072			11																						12	52	380	19760	17.55																		
						1×13752			12																											10	52	355	18460	11.39													
						1×14440			13																																10	93	2050	190650	117.63								
						1×15135																																					14				6	248	31×419	135904	30.17		
						1×15836																																											31×456				
						1×16542																																											31×493				
						1×9874			27118																																								104.41				31×530
						1×17244																																															31×566
		4	同 3	25	2	31×603																																															
						1×2985		31×640																																													
		5								31×677																																											
									钢 筋 总 用 量							2330.66																																					

CSA-51-15-12

模板尺寸表

层高H	5100
踏步数n	34
内半径r	1500
梯宽b	1200
外半径R	2700
旋转角 α	30°
β	240°
板厚t	300

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
1		$\Phi 22$	5	1×11166	63462	189.37
				1×11912		
				1×12677		
				1×13457		
				1×14250		
2	同 1	$\Phi 22$	4	2×10440	50994	152.17
				2×15057		
3		$\Phi 22$	5	1×10805	60997	182.02
				1×11485		
				1×12184		
				1×12898		
				1×13625		
4	同 3	$\Phi 22$	2	1×10145	24511	73.14
				1×14366		
5				1×2229		
				1×2295		

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ22	5	1×2361	11805	35.23
				1×2427		
				1×2493		
6	同 5	Φ22	2	1×2163 1×2559	4722	14.09
7		Φ12	32	1800	57600	51.15
8		Φ12	32	2268	72576	64.45
9		Φ10	45	1775	79875	49.28
10		Φ10	45	2243	100935	62.28
11		Φ12	32	400	12800	11.37
12		Φ10	45	375	16875	10.41
13		Φ10	99	1150	113850	70.25
14		Φ6	165	33×419	81015	17.99
				33×455		
				33×491		
				33×527		
				33×563		
钢筋总用量						983.20

层 高H	5100
踏步数n	34
内半径r	1500
梯 宽b	1500
外半径R	3000
旋转角 α	30°
旋转角 β	240°
板 厚t	300

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		$\Phi 22$	7	1×11123	93259	278.28
				1×11832		
				1×12558		
				1×13299		
				1×14051		
				1×14813		
				1×15583		
2	同 1	$\Phi 25$	4	2×10650	54434	209.57
				2×16567		
3		$\Phi 22$	7	1×10766	89439	266.89
				1×11412		
				1×12075		
				1×12753		
				1×13442		
				1×14142		
				1×14849		
4	同 3	$\Phi 25$	2	1×10376	26167	100.75
				1×15791		
5				1×2225		
				1×2288		

钢筋明细表

钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
5		$\Phi 22$	7	1×2351	16896	50.42
				1×2414		
				1×2477		
				1×2539		
				1×2602		
6	同 5	$\Phi 25$	2	1×2394	5290	20.37
				1×2896		
7		$\Phi 12$	34	2100	71400	63.40
8		$\Phi 12$	34	2546	86564	76.87
9		$\Phi 10$	47	2075	97525	60.17
10		$\Phi 10$	47	2521	118487	73.11
11		$\Phi 12$	34	400	13600	12.08
12		$\Phi 10$	47	375	17625	10.87
13		$\Phi 10$	99	1450	143550	88.57
14		$\Phi 6$	198	33×419	101079	22.44
				33×456		
				33×492		
				33×529		
				33×565		
				33×602		
钢 筋 总 用 量					1333.79	

CSA-51-15-18

模 板 尺 寸 表			钢 筋 明 细 表						钢 筋 明 细 表							
层 高H	5100		钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏 步 数N	34		1		± 22	8	1×11182	111678	333.25	5		± 22	8	1×2365	19728	58.88
内半径r	1500	1×11944					1×2433									
梯 宽b	1800	1×12726					1×2500									
外半径R	3300	1×13525					1×2567									
旋转角α	30°	1×14335					1×2634									
旋转角β	240°	1×15156					1×2702									
板 厚t	300	1×15986														
		1×16824														
钢 筋 明 细 表	2	同 1	± 25	6	3×10650	85596	329.54	7		± 12	42	2400	100800	89.51		
					3×17882							1×3001			2876	120792
	3		± 22	8	1×10819	106892	318.97	9		± 10	50	2375	118750	73.27		
					1×11514							2851			142550	87.95
					1×12229							400			16800	14.92
					1×12960							375			18750	11.57
					1×13704							1750			173250	106.90
					1×14457											
					1×15220											
					1×15990											
	4	同 3	± 25	2	1×10376	27377	105.40	14		± 6	231	33×419	122298	27.15		
					1×17001							33×456				
					1×2231							33×493				
					1×2298							33×529				
	钢 筋 总 用 量												1685.34			

CSA-51-15-21

模板尺寸表

层高H	5100
踏步数n	34
内半径r	1500
梯宽b	2100
外半径R	3600
旋转角 α	30°
β	240°
板厚t	300

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
1		Φ 25	10	1×11349	148149	570.37
				1×12082		
				1×12834		
				1×13600		
				1×14379		
				1×15168		
				1×15966		
				1×16771		
				1×17583		
				1×18399		
2	同 1	Φ 25	6	3×10650	89583	344.89
				3×19211		
3		Φ 25	10	1×11011	141832	546.06
				1×11679		
				1×12366		
				1×13068		
				1×13782		
				1×14506		
				1×15239		
				1×15979		
				1×16726		
				1×17477		
4	同 3	Φ 25	2	1×10376	28601	110.12
				1×18225		
5				1×2458		
				1×2523		

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)						
5		Φ 25	10	1×2588	27498	105.87						
				1×2652								
				1×2717								
				1×2782								
				1×2847								
				1×2912								
				1×2977								
				1×3042								
				6			同 5	Φ 25	2	1×2394	5500	21.18
										1×3106		
7		Φ 12	52	2700	140400	124.68						
8		Φ 12	52	3157	164164	145.78						
9		Φ 10	52	2675	139100	85.82						
10		Φ 10	52	3132	162864	100.49						
11		Φ 12	52	400	20800	18.47						
12		Φ 10	52	375	19500	12.03						
13		Φ 10	99	2050	202950	125.22						
14		Φ 6	264	33×419	144804	32.15						
				33×456								
				33×493								
				33×530								
				33×567								
				33×604								
				33×641								
				33×678								
钢 筋 总 用 量						2343.13						

钢筋明细表

钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
5		Φ 25	10	1×2588	27498	105.87
				1×2652		
				1×2717		
				1×2782		
				1×2847		
				1×2912		
				1×2977		
6	同 5	Φ 25	2	1×2394	5500	21.18
				1×3106		
7		Φ 12	52	2700	140400	124.68
8		Φ 12	52	3157	164164	145.78
9		Φ 10	52	2675	139100	85.82
10		Φ 10	52	3132	162864	100.49
11		Φ 12	52	400	20800	18.47
12		Φ 10	52	375	19500	12.03
13		Φ 10	99	2050	202950	125.22
14		Φ 6	264	33×419	144804	32.15
				33×456		
				33×493		
				33×530		
				33×567		
				33×604		
				33×641		
钢筋总用量						
						2343.13

CSB-39-13-12

模板尺寸表	层高H	3900	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	26					2×8268	94630	282.38
	内半径r	1300					2×8850		
	梯宽b	1200					2×9449		
	外半径R	2500					2×10062		
	旋转角β	210°					2×10686		
	板厚t	220							
钢筋明细表			1		±22	10			
			2	同 1	±22	4	2×7705 2×11322	38054	113.55
			3		Φ12	22	1640	36080	32.04
			4		Φ12	22	2108	46376	41.18
			5		Φ12	30	1640	49200	43.69
			6		Φ12	30	2108	63240	56.16
			7		Φ12	22	320	7040	6.25
			8		Φ12	30	320	9600	8.52
			9		Φ10	75	1150	86250	53.22
			10		Φ6	125	25×420 25×462 25×504 25×546 25×588	63000	13.99
	钢筋总用量								650.98

CSB-39-13-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 明 细 表	钢 筋 号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏 步 数n	26			Φ22	14	2×8234	139416	416.02	
	内 半 径r	1300					2×8787			
	梯 宽b	1500					2×9356			
	外 半 径R	2800					2×9937			
	旋 转 角β	210°					2×10529			
	板 厚t	220					2×11129			
							2×11736			
	</									

CSB- 39 - 13 - 18

模板尺寸表	层高H	3900	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	26							
	内半径r	1300							
	梯宽b	1800							
	外半径R	3100							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	220							
钢筋明细表									
			1		±25	16	2×8490 2×9085 2×9698 2×10325 2×10963 2×11610 2×12264 2×12924	170718	657.26
			2	同 1	±25	4	2×7915 2×13593	43016	165.61
			3		±12	36	2240	80640	71.61
			4		±12	36	2716	97776	86.83
			5		±12	38	2240	85120	75.59
			6		±12	38	2716	103208	91.65
			7		±12	36	320	11520	10.23
			8		±12	38	320	12160	10.80
			9		±10	75	1750	131250	80.98
			10		±6	175	25×420 25×463 25×505 25×548 25×591 25×633 25×676	95900	21.29
钢筋总用量									1271.85

CSB- 39 - 13 - 21

层 高H		3900	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
模 板 尺 寸 表	踏步数n	26							
	内半径r	1300							
	梯 宽b	2100							
	外半径R	3400							
	旋转角 β	210°							
	板 厚t	220							
钢筋明细表			1		±25	20	2×8510 2×9028 2×9617 2×10219 2×10832 2×11454 2×12082 2×12717 2×13357 2×14000	223632	860.98
2	同 1	±25	4	2×7915 2×14640	45110	173.67			
3		±14	32	2565	82080	99.15			
4		±14	32	3022	96704	116.82			
5		±12	47	2540	119380	106.01			
6		±12	47	2997	140859	125.08			
7		±14	32	345	11040	13.34			
8		±12	47	320	15040	13.36			
9		±10	75	2050	153750	94.86			
10		±6	200	25×420 25×463 25×506 25×548 25×591 25×634 25×677 25×720	113975	25.30			
钢 筋 总 用 量									1628.57

CSB-42-13-12

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长	度	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					(mm)			
	内半径r	1300					(mm)			
	梯宽b	1200					(mm)			
	外半径R	2500					(mm)			
	旋转角β	220°					(mm)			
	板厚t	220					(mm)			
	钢筋明细表									
	2	同 1	Φ22	4	2×8073 2×11836	39818	118.82			
	3		Φ12	24	1640	39360	34.95			
	4		Φ12	24	2108	50592	44.93			
	5		Φ12	31	1640	50840	45.15			
	6		Φ12	31	2108	65348	58.03			
	7		Φ12	24	320	7680	6.82			
	8		Φ12	31	320	9920	8.81			
	9		Φ10	81	1150	93150	57.47			
	10		Φ6	135	27×429	67905	15.07			
					27×466					
					27×503					
					27×540					
					27×577					
钢筋总用量							685.46			

CSB-42-13-15

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28	1		Φ22	14	2×8622	145822	435.13
	内半径r	1300					2×9196		
	梯宽b	1500					2×9788		
	外半径R	2800					2×10393		
	旋转角β	220°					2×11009		
	板厚t	220					2×11635		
							2×12268		
钢筋明细表	2	同 1	Φ22	4	2×8073 2×12904	41954	125.19		
	3		Φ12	30	1940	58200	51.68		
	4		Φ12	30	2386	71580	63.56		
	5		Φ12	38	1940	73720	65.46		
	6		Φ12	38	2386	90668	80.51		
	7		Φ12	30	320	9600	8.52		
	8		Φ12	38	320	12160	10.80		
	9		Φ10	81	1450	117450	72.47		
	10		Φ6	162	27×429	84888	18.85		
					27×467				
27×505									
27×543									
27×581									
27×619									
钢筋总用量									932.17

CSB-42-13-18

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8880	178376	686.75
	内半径r	1300					2×9498		
	梯宽b	1800					2×10135		
	外半径R	3100					2×10788		
	旋转角β	220°					2×11452		
	板厚t	220					2×12127		
							2×12809		
钢筋明细表	1		±25	16	2×13499				
	2	同 1	±25	4	2×8283 2×14197	44960	173.10		
	3		±12	37	2240	82880	73.60		
	4		±12	37	2716	100492	89.24		
	5		±12	40	2240	89600	79.56		
	6		±12	40	2716	108640	96.47		
	7		±12	37	320	11840	10.51		
	8		±12	40	320	12800	11.37		
	9		±10	81	1750	141750	87.46		
	10		±6	189	27×429	103113	22.89		
					27×468				
					27×507				
					27×546				
					27×584				
					27×623				
					27×662				
	钢筋总用量								1330.95

CSB-42-13-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4200	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	28					2·8635	229338	684.34
	内半径r	1300					2·9229		
	梯 宽b	2100					2·9841		
	外半径R	3400					2·10468		
	旋转角β	220°					2·11106		
	板 厚t	240					2·11754		
							2·12410		
钢 筋 明 细 表	1		±22	20	2·13073	229338	684.34		
					2·13740				
					2·14413				
					3·8283				
					3·15291				
	2	同 1	±25	6	2605	70722	272.28		
	3		±14	32	3062	83360	100.70		
	4		±14	32	2580	97984	118.36		
	5		±12	49	3037	126420	112.26		
	6		±12	49	365	148813	132.15		
	7		±14	32	340	11680	14.11		
	8		±12	49		16660	14.79		
	9		±10	81	2050	166050	102.45		
	10		±6	216	27·429	122418	27.18		
					27·468				
27·507									
27·547									
27·587									
27·626									
27·665									
				27·705					
钢 筋 总 用 量								1578.62	

CSB- 45 - 13 -12

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30					2×9265	106318	317.25
	内半径r	1300					2×9928		
	梯 宽b	1200					2×10637		
	外半径R	2500					2×11309		
	旋转角β	240°					2×12020		
	板 厚t	220							
钢 筋 明 细 表	1		±22	10					
	2	同 1	±22	4	2×8625 2×12745	42740	127.54		
	3		Φ12	26	1640	42640	37.86		
	4		Φ12	26	2108	54808	48.67		
	5		Φ12	34	1640	55760	49.51		
	6		Φ12	34	2108	71672	63.64		
	7		Φ12	26	320	8320	7.39		
	8		Φ12	34	320	10880	9.66		
	9		Φ10	87	1150	100050	61.73		
	10		Φ6	145	29×417 29×458 29×500 29×541 29×588	72616	16.12		
钢 筋 总 用 量								739.37	

跟多资料加微信公众号j i anzhu118

CSB- 45 - 13 - 15

模 板 尺 寸 表	层高H	4500	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30					2×9227	156672	467.51
	内半径r	1300					2×9856		
	梯 宽b	1500					2×10504		
	外半径R	2800					2×11166		
	旋转角β	240°					2×11841		
	板 厚t	220					2×12525		
							2×13217		
钢 筋 明 细 表	2	同 1	±22	4	2×8625 2×13913	45076	134.51		
	3		±12	32	1940	62080	55.13		
	4		±12	32	2386	76352	67.80		
	5		±12	36	1940	69840	62.02		
	6		±12	36	2386	85896	76.28		
	7		±12	32	320	10240	9.09		
	8		±12	36	320	10230	9.08		
	9		±10	87	1450	126150	77.83		
	10		±6	174	29×417 29×459 29×500 29×542 29×584 29×626	90712	20.14		
	钢 筋 总 用 量								979.39

CSB-45-13-12 模板钢筋明细表
CSB-45-13-15

苏 G 9605

頁 48

CSB-45-13-18

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30		1		Φ22	16	2×9279	188202	561.16
	内半径r	1300						2×9956		
	梯 宽b	1800						2×10654		
	外半径R	3100						2×11369		
	旋转角β	240°						2×12096		
	板 厚t	240						2×12834		
								2×13580		
								2×14333		
				2	同 1	Φ25	6	3×8835	72423	278.83
								3×15306		
				3		Φ12	40	2280	91200	80.99
				4		Φ12	40	2756	110240	97.89
				5		Φ12	38	2280	86640	76.94
				6		Φ12	38	2756	104728	92.99
				7		Φ12	40	340	13600	12.08
				8		Φ12	38	340	12920	11.47
				9		Φ10	87	1750	152250	93.94
				10		Φ6	203	29×417	110229	24.47
								29×459		
								29×501		
								29×543		
								29×585		
								29×627		
								29×669		
钢 筋 总 用 量										1330.76

CSB-45-13-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30		1		Φ22	20	2×9241	246592	735.83
	内半径r	1300						2×9892		
	梯 宽b	2100						2×10563		
	外半径R	3400						2×11249		
	旋转角β	240°						2×11947		
	板 厚t	240						2×12546		
								2×13373		
								2×14097		
								2×14827		
								2×15561		
				2	同 1	Φ25	6	3×8835	76011	292.64
								3×16502		
				3		Φ14	36	2605	93780	113.29
				4		Φ14	36	3062	110232	133.16
				5		Φ12	46	2580	118680	105.39
				6		Φ12	46	3037	139702	124.06
				7		Φ14	36	365	13140	15.87
				8		Φ12	46	340	15640	13.89
				9		Φ10	87	2050	178350	110.04
				10		Φ6	232	29×417	130964	29.07
								29×459		
								29×501		
								29×544		
								29×585		
								29×628		
								29×670		
								29×712		
钢 筋 总 用 量										1673.24

CSB- 48 - 13 - 12

层 高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏步数n	32	1		Φ22	10	2×9764	112082	334.45
内半径r	1300					2×10467		
梯 宽b	1200					2×11191		
外半径R	2500					2×11932		
旋转角β	255°					2×12687		
板 厚t	240							
		2	同 1	Φ22	4	2×9085 2×13456	45082	134.52
		3		Φ12	26	1680	43680	38.79
		4		Φ12	26	2148	55848	49.59
		5		Φ10	38	1655	62890	38.80
		6		Φ10	38	2123	80674	49.78
		7		Φ12	26	340	8840	7.85
		8		Φ10	38	315	11970	7.39
		9		Φ10	93	1150	106950	65.99
		10		Φ6	155	31×416	77190	17.14
						31×457		
						31×498		
						31×539		
						31×580		
		钢 筋 总 用 量						714.30

跟多资料加微信公众号j ianzhu118

CSB- 48 - 133 - 15

模 板 尺 寸 表		层:高H	4800	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)		
踏步数n		32		1		±20	14	2×9584	163344	402.81		
内半径r		1300	2×10251									
梯 宽b		1500	2×10938									
外半径R		2800	2×11641									
旋转角β		255°	2×12357									
板 厚t		240	2×13083									
			2×13818									
				2	同 1	±22	6	3×9085	71343	212.89		
			3×14696									
3			±12 34					1980			67320	59.78
4			±12 34					2426			82484	73.25
5			±10 41					1955			80155	49.46
6			±10 41					2401			98441	60.74
7			±12 34					340			11560	10.27
8			±10 41					315			12915	7.97
9			±10 93					1450			134850	83.20
				10		±6	186	31×416	96627	21.45		
			31×457									
			31×499									
			31×540									
			31×582									
								31×623				
				钢 筋 总 用 量				981.82				

CSB-48-13-12 模板钢筋明细表
CSB-48-13-15

苏G9605
— — —
頁 50

CSB-48-13-18

模 板 尺 寸 表			钢 筋 明 细 表	钢筋号	筒 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
层 高H	4800									
踏步数n	32			1	±22	16	2×9779	198630	592.71	
内半径r	1300						2×10497			
梯 宽b	1800						2×11238			
外半径R	3100						2×11996			
旋转角β	255°						2×12768			
板 厚t	240						2×13551			
							2×14343			
							2×15143			
				2	同 1	±25	6	3×9295 3×16163	76374	294.04
				3		φ12	44	2280	100320	89.08
				4		φ12	44	2756	121264	107.68
				5		φ10	43	2255	96965	59.83
				6		φ10	43	2731	117433	72.46
				7		φ12	44	340	14960	13.28
				8		φ10	43	315	13545	8.36
				9		φ10	93	1750	162750	100.42
				10		φ6	217	31×416	117428	26.07
								31×458		
								31×499		
								31×541		
								31×583		
								31×625		
								31×606		
				钢 筋 总 用 量						1363.93

CSB-48-13-21

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢 筋 明 细 表	筒 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32			±22	20	2×9738	260552	777.49
	内半径r	1300					2×10429		
	梯 宽b	2100					2×11140		
	外半径R	3400					2×11868		
	旋转角β	255°					2×12610		
	板 厚t	260					2×13362		
							2×14123		
							2×14892		
							2×15667		
		2×16447							
	2	同 1	±25	6	3×9295 3×17433	80184	308.71		
	3		±12	46	2620	120520	107.02		
	4		±12	46	3077	141542	125.69		
	5		±12	43	2620	112660	100.04		
	6		±12	43	3077	132311	117.49		
	7		±12	46	360	16560	14.71		
	8		±12	43	360	15480	13.75		
	9		±10	93	2050	190650	117.63		
	10		±6	248	31×416	139624	31.00		
					31×458				
31×500									
31×542									
31×584									
31×626									
31×668									
				31×710					
钢 筋 总 用 量								1713.53	

CSB-51-13-12

CSB-51-13-15

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10122	116486	287.25
	内半径r	1300					2×10865		
	梯宽b	1200					2×11630		
	外半径R	2500					2×12414		
	旋转角β	270°					2×13212		
	板厚t	260							
钢筋明细表	1		±20	10					
	2	同 1	±22	6	3×9544 3×14166	71130	212.25		
	3		φ12	28	1720	48160	42.77		
	4		φ12	28	2188	61264	54.40		
	5		φ10	41	1695	69495	42.88		
	6		φ10	41	2163	88683	54.72		
	7		φ12	28	360	10080	8.95		
	8		φ10	41	335	13736	8.47		
	9		φ10	99	1150	113850	70.25		
	10		φ6	165	33×415 33×456 33×497 33×538 33×578	81972	18.20		
	钢筋总用量								800.14

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10079	171948	424.02
	内半径r	1300					2×10784		
	梯宽b	1500					2×11511		
	外半径R	2800					2×12254		
	旋转角β	270°					2×13011		
	板厚t	260					2×13779		
钢筋明细表	1		±20	14	2×14556	75063	223.99		
	2	同 1	±22	6	3×9544 3×15477				
	3		φ12	30	2020			60600	53.81
	4		φ12	30	2466			73980	65.69
	5		φ10	43	1995			85785	52.93
	6		φ10	43	2441			104963	64.76
	7		φ12	30	360			10800	9.59
	8		φ10	43	335			14405	8.89
	9		φ10	99	1450			143550	88.57
	10		φ6	198	33×415			102564	22.77
					33×456				
33×497									
33×539									
33×580									
33×621									
钢筋总用量								1015.02	

CSB- 51 - 13 - 18

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	34							
	内半径r	1300							
	梯 宽b	1800							
	外半径R	3100							
	旋转角β	270°							
	板 厚t	260							
钢筋明细表	1		±22	16	2×10277 2×11037 2×11820 2×12621 2×13437 2×14266 2×15104 2×15950	209024	623.73		
	2	同 1	±25	6	3×9754 3×17017	80313	309.21		
	3		φ12	38	2320	88160	78.29		
	4		φ12	38	2796	106248	94.35		
	5		φ10	46	2295	105570	85.14		
	6		φ10	46	2771	127466	78.65		
	7		φ12	38	360	13680	12.15		
	8		φ10	46	335	15410	9.51		
	9		φ10	99	1750	173250	106.90		
	10		φ6	231	33×415 33×457 33×498 33×540 33×581 33×623 33×664	124674	27.68		
	钢筋总用量							1405.61	

CSB- 51 - 13 - 21

模板尺寸表	层高H	5100	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	34					2×10235	274258	818.39
	内半径r	1300					2×10964		
	梯宽b	2100					2×11717		
	外半径R	3400					2×12486		
	旋转角β	270°					2×13271		
	板厚t	280					2×14066		
			2×15685						
			2×16504						
			2×17330						
钢筋明细表	2	同 1	±25	6	3×9754 3×18361	84345	324.73		
	3		±12	40	2660	106480	94.55		
	4		±12	40	3117	124680	110.72		
	5		±10	49	2635	129115	79.66		
	6		±10	49	3092	151508	93.48		
	7		±12	40	380	15200	13.50		
	8		±10	49	355	17395	10.73		
	9		±10	99	2050	202950	125.22		
	10		±6	264	33×415	148104	32.88		
					33×457				
					33×498				
					33×540				
					33×582				
33×624									
33×665									
				33×707					
钢筋总用量								1703.86	

CSB- 39 - 15 - 12

CSB- 39 - 15 - 15

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26		1		±22	10	2×8128	91406	272.76
	内半径r	1500						2×8622		
	梯 宽b	1200						2×9129		
	外半径R	2700						2×9648		
	旋转角β	180°						2×10176		
	板 厚t	220								
	2	同 1	±25	4	2×7859 2×10925	37568	144.64			
	3		±12	26	1640	42640	37.86			
	4		±12	26	2108	54808	48.67			
	5		±12	28	1640	45920	40.78			
	6		±12	28	2108	59024	52.41			
	7		±12	26	320	8320	7.39			
	8		±12	28	320	8960	7.96			
	9		±10	75	1150	86250	53.22			
	10		±6	125	25×418	61175	13.58			
					25×454					
25×489										
25×525										
25×561										
钢 筋 总 用 量										679.27

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26			1	25	14	2×8310	136786	526.63
	内半径r	1500						2×8779		
	梯 宽b	1500						2×9260		
	外半径R	3000						2×9753		
	旋转角β	180°						2×10253		
	板 厚t	220						2×10762		
								2×11276		

CSB- 39 - 15 - 18

层 高H3900			钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
模 板 尺 寸 表	踏步数n	26							
	内半径r	1500							
	梯 宽b	1800							
	外半径R	3300							
	旋转角β	180°							
	板 厚t	220							
钢 筋 明 细 表	1		±25	16	2×8349	163122	628.02		
					2×8853				
					2×9372				
					2×9903				
					2×10443				
					2×10991				
					2×11545				
					2×12105				
	2	同 1	±25	6	3×7859 3×12673	61596	237.14		
	3		±12	34	2240	76160	67.63		
	4		±12	34	2716	92344	82.00		
	5		±12	36	2240	80640	71.61		
	6		±12	36	2716	97776	86.83		
	7		±12	34	320	10880	9.66		
	8		±12	36	320	11520	10.23		
9		±10	75	1750	131250	80.98			
10		±6	175	25×418	92225	20.47			
				25×454					
				25×491					
				25×527					
				25×563					
				25×600					
				25×636					
钢 筋 总 用 量									1294.57

CSB- 39 - 15 - 21

模 板 尺 寸 表	层 高H	3900	钢 筋 明 细 表	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	26			Φ25	20	2×8320	212496	818.11
	内半径r	1500					2×8805		
	梯 宽b	2100					2×9304		
	外半径R	3600					2×9814		
	旋转角β	180°					2×10332		
	板 厚t	240					2×10859		
							2×11392		
							2×11930		
							2×12472		
							2×13020		
</									

CSB- 42 - 15 - 12

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28					2×8669	101164	301.87
	内半径r	1500					2×9204		
	梯宽b	1200					2×9754		
	外半径R	2700					2×10316		
	旋转角β	195°					2×10889		
	板厚t	220							
钢筋明细表			1		±22	10			
			2	同 1	±25	4	2×8360 2×11682	40084	154.32
			3		φ12	28	1640	45920	40.78
			4		φ12	28	2108	59024	52.41
			5		φ12	31	1640	50840	45.15
			6		φ12	31	2108	65348	58.03
			7		φ12	28	320	8960	7.96
			8		φ12	31	320	9920	8.81
			9		φ10	81	1150	93150	57.47
			10		φ6	135	25×418	66096	14.67
							25×454		
							25×490		
							25×525		
							25×561		
			钢筋总用量						741.47

CSB- 42 - 15 - 15

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1500							
	外半径R	3000							
	旋转角 β	195°							
	板厚t	220							
钢筋明细表	1		± 25	14	2×8848 2×9356 2×9878 2×10412 2×10955 2×11505 2×12063	146034	562.23		
	2	同 1	± 25	4	2×8360 2×12622	41964	161.56		
	3		$\phi 12$	34	1940	65960	58.57		
	4		$\phi 12$	34	2386	81124	72.04		
	5		$\phi 12$	37	1940	71780	63.74		
	6		$\phi 12$	37	2386	88282	78.39		
	7		$\phi 12$	34	320	10880	9.66		
	8		$\phi 12$	37	320	11840	10.51		
	9		$\phi 10$	81	1450	117450	72.47		
	10		$\phi 6$	162	27×418 27×454 27×490 27×527 27×563 27×599	82377	18.29		
	钢筋总用量								1107.46

CSB- 42 - 15 - 18

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1800							
	外半径R	3300							
	旋转角 β	195°							
	板厚t	240							
钢筋明细表	1		± 25	16	2×8890 2×9437 2×10000 2×10578 2×11160 2×11754 2×12354 2×12961	174268	670.93		
	2	月 1	± 25	6	3×8360 3×13576	65808	253.36		
	3		$\phi 12$	36	2280	82080	72.89		
	4		$\phi 12$	36	2756	99216	88.10		
	5		$\phi 12$	39	2280	88920	78.96		
	6		$\phi 12$	39	2756	107484	95.45		
	7		$\phi 12$	36	340	12240	10.87		
	8		$\phi 12$	39	340	13260	11.77		
	9		$\phi 10$	81	1750	141750	87.46		
	10		$\phi 6$	189	27×418 27×454 27×491 27×527 27×564 27×600 27×637	99657	22.12		
	钢筋总用量								1391.91

CSB- 42 - 15 - 21

模板尺寸表	层高H	4200	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	28							
	内半径r	1500							
	梯宽b	2100							
	外半径R	3600							
	旋转角 β	195°							
	板厚t	240							
钢筋明细表									
1		± 25	20	2×8859	227136	874.47			
				2×9385					
				2×9926					
				2×10478					
				2×11040					
				2×11611					
				2×12188					
				2×12771					
				2×13359					
				2×13951					
2	月 1	± 25	6	3×8360	68697	264.48			
				3×14539					
3		± 14	32	2605	83360	100.70			
4		± 14	32	3062	97984	118.36			
5		± 12	48	2580	123840	109.97			
6		± 12	48	3037	145776	129.45			
7		± 14	32	365	11680	14.11			
8		± 12	48	340	16320	14.49			
9		± 10	81	2050	166050	102.45			
10		± 6	216	27×418	118017	26.20			
				27×455					
				27×491					
				27×528					
				27×565					
				27×601					
				27×638					
27×675									
钢筋总用量								1754.68	

CSB-45-15-12

模板尺寸表	层高H	4500	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	30							
	内半径r	1500							
	梯宽b	1200							
	外半径R	2700							
	旋转角 β	210°							
	板厚t	240							
钢筋明细表	1		22	10	2×9211 2×9788 2×10381 2×10987 2×11603	103940	310.16		
	2	同 1	22	6	3×8651 3×12232	62649	186.94		
	3		12	30	1680	50400	44.76		
	4		12	30	2148	64440	57.22		
	5		12	33	1680	55440	49.23		
	6		12	33	2148	70884	62.94		
	7		12	30	340	10200	9.06		
	8		12	33	340	11220	9.96		
	9		10	87	1150	100050	61.73		
	10		6	145	29×419 29×454 29×491 29×527 29×563	71166	15.80		
	钢筋总用量							807.80	

CSB-45-15-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	4500	钢 筋 明 细 表	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	30			1	22	14	2×9178	152374	454.68
	内半径r	1500						2×9726		
	梯 宽b	1500						2×10288		
	外半径R	3000						2×10863		
	旋转角β	210°						2×11448		
	板 厚t	240						2×12042		
								2×12642		

CSB- 45 - 15 - 18

模板尺寸表		钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
层高H	1500	1		±22	16	2×9223	182076	543.31
踏步数n	30					2×9813		
内半径r	1500					2×10419		
梯宽b	1800					2×11039		
外半径R	3300					2×11669		
旋转角β	210°					2×12309		
板厚t	260					2×12956		
						2×13610		
钢筋明细表		2	同 1	±25	6	3×8861 3×14482	70029	269.61
		3		φ12	40	2320	92800	82.41
		4		φ12	40	2796	111840	99.31
		5		φ12	42	2320	97440	86.53
		6		φ12	42	2796	117432	104.28
		7		φ12	40	360	14400	12.79
		8		φ12	42	360	15120	13.43
		9		φ10	87	1750	152250	93.94
		10		φ6	203	29×419	107387	23.84
						29×456		
						29×492		
29×529								
29×566								
29×602								
29×639								
钢筋总用量							1329.45	

CSB- 45 - 15 - 21

模 板 尺 寸 表		层 高H	1500	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)				
踏 步 数n		30												
内 半 径r		1500												
梯 宽b		2100												
外 半 径R		3600												
旋 转 角 β		210°												
板 厚t		260												
钢 筋 明 细 表				1		± 25	20	2×9400 2×9967 2×10549 2×11145 2×11751 2×12365 2×13023 2×13615 2×14248 2×14886	241898	931.31				
				2	同 1	± 25	6	3×8861 3×15521	73146	281.61				
				3		$\phi 14$	34	2645	89930	108.64				
				4		$\phi 14$	34	3102	105468	127.41				
				5		$\phi 12$	52	2620	136240	120.98				
				6		$\phi 12$	52	3077	160004	142.08				
				7		$\phi 14$	34	385	13090	15.81				
				8		$\phi 12$	52	360	18720	16.62				
				9		$\phi 10$	87	2050	178350	110.04				
				10		$\phi 6$	232	29×419 29×456 29×493 29×530 29×566 29×603 29×640 29×677	127136	28.22				
				钢 筋 总 用 量										1882.72

CSB-48-15-12

模板尺寸表	层高H	4800	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	32					2×9753	110214	328.88
	内半径r	1500					2×10372		
	梯宽b	1200					2×11007		
	外半径R	2700					2×11657		
	旋转角β	225°					2×12318		
	板厚t	260							
钢筋明细表	1		±22	10					
	2	同 1	±22	6	3×9153 3×12992	66435	198.24		
	3		±12	32	1720	55040	48.88		
	4		±12	32	2188	70016	62.17		
	5		±12	36	1720	61920	54.98		
	6		±12	36	2188	78768	69.95		
	7		±12	32	360	11520	10.23		
	8		±12	36	360	12960	11.51		
	9		±10	93	1150	106950	65.99		
	10		±6	155	31×419	77283	17.16		
					31×455				
					31×491				
					31×527				
31×601									
钢筋总用量									867.99

CSB-48-15-15

模 板 尺 寸 表	层 高H	4800	钢 筋 明 细 表	钢 筋 号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏步数n	32		1		±22	14	2×9718	161654	482.38
	内半径r	1500						2×10305		
	梯 宽b	1500						2×10908		
	外半径R	3000						2×11525		
	旋转角β	225°						2×12152		
	板 厚t	260						2×12788		
								2×13431		
					</					

CSB-48-15-18

模板尺寸表	层高H	4800	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长度 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
	踏步数n	32					2×9766	193253	576.66
	内半径r	1500					2×10398		
	梯宽b	1800					2×11048		
	外半径R	3300					2×11713		
	旋转角β	225°					2×12389		
	板厚t	260					2×13075		
							2×13768		
		2×14469							
钢筋明细表	2	同 1	±25	6	3×9363 3×15389	74256	285.89		
	3		±12	42	2320	97440	86.53		
	4		±12	42	2796	117432	104.28		
	5		±12	45	2320	104400	92.71		
	6		±12	45	2796	125820	111.73		
	7		±12	42	360	15120	13.43		
	8		±12	45	360	16200	14.39		
	9		±10	93	1750	162750	100.42		
	10		±6	217	31×419	114886	25.50		
					31×456				
					31×493				
					31×529				
					31×566				
					31×603				
					31×640				
	钢筋总用量								

CSB-48-15-21

模板尺寸表	层高H	4800	钢筋号	简图	直径 (mm)	数量 (根)	长 度	总 长	重 量
	踏步数n	32					(mm)	(mm)	(kg)
	内半径r	1500							
	梯 宽b	2100							
	外半径R	3600							
	旋转角 β	225°							
	板 厚t	260							
钢筋明细表			1		±25	20	2×9941 2×10548 2×11173 2×11811 2×12461 2×13120 2×13786 2×14459 2×15138 2×15822	256518	987.59
			2	同 1	±25	6	3×9363 3×16502	77595	298.74
			3		±14	36	2645	95220	115.03
			4		±14	36	3102	111672	134.90
			5		±12	55	2620	144100	127.96
			6		±12	55	3077	169235	150.28
			7		±14	36	385	13860	16.74
			8		±12	55	360	19800	17.58
			9		±10	93	2050	190650	117.63
			10		±6	248	31×419	135904	30.17
							31×456		
							31×493		
							31×530		
							31×566		
							31×603		
							31×640		
							31×677		
钢 筋 总 用 量									1996.62

CSB-51-15-12

模 板 尺 寸 表	层 高H	5100	钢 筋 明 细 表	钢 筋 号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
	踏 步 数n	34			±22	10	2×10295	119570	356.80	
	内 半 径r	1500					2×10956			
	梯 宽b	1200					2×11634			
	外 半 径R	2700					2×12327			
	旋 转 角β	240°					2×13033			
	板 厚t	280								
	2	同 1	±22	6	3×9655 3×13752	70221	209.54			
	3		Φ12	34	1760	59840	53.14			
	4		Φ12	34	2228	75752	67.27			
	5		Φ12	38	1760	66880	59.39			
	6		Φ12	38	2228	84664	75.18			
	7		Φ12	34	380	12920	11.47			
	8		Φ12	38	380	14440	12.82			
	9		Φ10	99	1150	113850	70.25			
	10		Φ6	165	33×419	81015	17.99			
					33×455					
33×491										
33×527										
33×563										
钢 筋 总 用 量										933.85

CSB- 51 - 15 - 18

CSB- 51 - 15 - 21

层 高H	5100	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏步数n	34	1		±22	16	2×10309	204428	610.01
内半径r	1500					2×10984		
梯 宽b	1800					2×11678		
外半径R	3300					2×12387		
旋转角β	240°					2×13108		
板 厚t	280					2×13840		
						2×14580		
						2×15328		
钢筋明细表								
		2	同 1	±25	6	3×9865 3×16295	78480	302.15
		3		±12	44	2360	103840	92.21
		4		±12	44	2836	124784	110.81
		5		±12	42	2360	99120	88.02
		6		±12	42	2836	119112	105.77
		7		±12	44	380	16720	14.85
		8		±12	42	380	15960	14.17
		9		±10	99	1750	173250	106.90
		10		±6	231	33×419	122298	27.15
						33×456		
						33×493		
						33×529		
						33×566		
						33×603		
						33×640		
钢 筋 总 用 量								1472.04

层 高H	5100	钢筋号	简 图	直 径 (mm)	数 量 (根)	长 度 (mm)	总 长 (mm)	重 量 (kg)
踏步数n	34	1		±25	20	2×10481	271210	1044.16
内半径r	1500					2×11130		
梯 宽b	2100					2×11797		
外半径R	3600					2×12478		
旋转角β	240°					2×13171		
板 厚t	280					2×13874		
						2×14585		
						2×15304		
						2×16028		
						2×16757		
		2	同 1	±25	6	3×9865 3×17483	82044	315.87
		3		±14	40	2685	107400	129.74
		4		±14	40	3142	125680	151.82
		5		±12	50	2660	133000	118.10
		6		±12	50	3117	155850	138.39
		7		±14	40	405	16200	19.57
		8		±12	50	380	19000	16.87
		9		±10	99	2050	202950	125.22
		10		±6	248	33×419	144804	32.15
						33×456		
						33×493		
						33×530		
						33×567		
						33×604		
						33×641		
						33×678		
钢 筋 总 用 量								2091.89