


目 录


1、说明	1	14、其它类型阳台平面图	14
2、1号阳台平、立、剖面图	2	15、阳台栏板扶手详图及与柱、墙、隔板连接节点	15
3、2号阳台平、立、剖面图	3	16、阳台内排水、双阳台隔板、阳台晒衣架详图	16
4、4号阳台平、立、剖面图	4	17、阳台晒衣架	17
5、4号阳台平、立、剖面图	5	18、窗外晒衣架	18
6、5号阳台平、立、剖面图	6	19、窗外花台	19
7、6号阳台平、立、剖面图	7	20、分体式空调器安装	20
8、7号阳台平、立、剖面图	8	21、墙上空调安装	21
9、8号阳台平、立、剖面图	9	22、封闭阳台组合窗(钢窗)	22
10、9号阳台平、立、剖面图	10	23、封闭阳台组合窗节点(钢窗)	23
11、10号阳台平、立、剖面图	11		
12、底层阳台平、立、剖面图	12		
13、现浇阳台栏板配筋及阳台结点	13		

说 明


- 1 本图集适用于江苏地区以住宅为主的低、多层民用建筑。当用于中高层、高层建筑时，应按有关规定执行。
- 2 本图集阳台号以单个凸阳台平、立、剖面为例，若单体设计其它类型平面（见14），仍按以上阳台选用，其构造节点按其它类型阳台平面所示节点按单体设计说明施工。
- 3、阳台可采用半砖翻栏板，其构造见13页为考虑封阳台及分体式空调的安装，本图集6号—10号阳台在花台翻板和花池下面设分体柜位置。如做封闭阳台详见19页。
- 4、对阳台栏杆的施工、制作和材料要求：
 - (1)、除注明外，均用强度等级为C 20细石混凝土及Ⅰ级钢筋；
 - (2)、砖砌栏杆用标准砖M5混合砂浆；
 - (3)、金属栏杆除锈后刷防锈漆一度，再刷二度调和漆、颜色和实体栏板装饰由个体设计定。
- 5、封闭阳台的钢窗、铝合金、塑钢窗等应根据该产品图集要求进行安装。
- 6、因新型成品晒衣架的品种较多本图集不作介绍，但选用时应根据产品说明要求进行安装。




2 - 2




平面图




1 - 1



正立面




侧立面




Ⓐ


Ⓑ




平面图




1-1




正立面




侧立面




1-1




平面图




A




正立面




侧立面




1-1




平面图




A




正立面




侧立面




1-1




平面图




2-2




正立面




侧面图




2-2




平面图




1-1




正面图




1-1




侧面图




平面图




2-2




Ⓐ




正面图




侧面图




2—2




平面图




1—1




正立面




1-1




侧立面









平面图




2-2




A





平面图




正面图



平面图




砖砌踏步




混凝土踏步






③


Φ6@200




⑥




④




①




②




⑤




① 凹阳台平面




② 半凹阳台平面




③ 双连凸阳台平面




④ 双连凹阳台平面




⑤ 双连半凹阳台平面




⑦ 长廊平面




⑧ 转角阳台平面




①




②




⑤




⑧




③




⑥




⑨




④





⑦




①




⑩






② 阳台与上梁连接




③ 阳台与下梁连接




阳台隔板与栏板立柱连接



⑦ 双阳台排水示意




⑧ 单阳台排水示意




⑨ 阳台隔板与钢管栏杆连接


注：双阳台隔断亦可采用120厚砖砌隔断。



1




2




3

注：
1 本晒衣架外缘距阳台两侧150
距阳台外缘 350


跟多资料加微信公众号 jianzhu118




晒衣架侧立面




晒衣架平面



A



B




C



通用图
1995

阳台晒衣架


编号 苏J9504
页次 17




- 注：1 钢筋晒衣架如为后装，需在墙上预留120×120×240孔洞，安装钢筋架后，用C20号细石混凝土填实抹平。
 2 钢筋架各节点均用焊接。要求焊牢后打磨焊缝，外观平整。刷防锈漆一道，调合漆两道，颜色由设计人定。
 3 节点①设置位置按工程设计。
 4 图中虚线以内部分用M10水泥砂浆砌筑。



4-4




Ⓓ




Ⓕ

2 露明铁件焊缝漆光、刷防锈漆一道,调合漆两道,其颜色及贴面或抹面材料,颜色由设计人定




① 剖面




②


③





安装在室外挑板或基础上




④



⑤



⑥



⑦


跟多资料加微信公号 jianzhu148

安装在阳台及挑板下


通用图
1995

分体式空调安装


编号 苏J9504
页次 20




立面




立面




平面




平面



1-1



2-2



- 注：1 L=长度，B=宽度，H=高度，均为洞口尺寸
 ℓ =长度， b =宽度， h =高度，均为设备尺寸
 一般型号参考尺寸见附录。
 2 空调器规格 2000 大卡的突出内墙面 50。3000 大卡规格突出内墙面 100。
 3 当空调器上盖有风孔时 $H+100$
 4 冷凝水排管沿墙内皮装，至首层弯出墙外
 5 洞口设在较薄墙上时，可将空调器设在墙中，但不得遮挡侧面风孔。
 6 钢百页窗刷防锈漆两道，面漆种类及颜色由设计人定。
 7 B_1 采用 C 20 混凝土，钢筋采用 I 级钢。

